



Ratschenschrauber



- Rechts-/Links
- Stufenlose Einstellung
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm = 1/4"
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Kälteisolierter Handgriff
- Vibrationsarm
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2
- Luftverbrauch: 180 l/min
- Schalldruckpegel: Lp A 89 dB(A)

HAZET No.	l/mm	Nm max.	Δg	1/min	EAN-No. 4000896+
9022-3	270	110	1400	160	140701

Winkelbohrmaschine



Für schwer zugängliche Stellen

- Schnellspannfutter, Spannweite 1 – 10 mm
- Rechts-/Linkslauf
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Luftverbrauch: 113 l/min
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm (1/4")
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Schalldruckpegel: Lp A 95 dB(A)
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2

HAZET No.	l/mm	Δg	1/min	EAN-No. 4000896+
9030-5	240	1100	1200	132379

Bohrmaschine



Besonders für Karosseriearbeiten und Industrie

- Schnellspann-Bohrfutter, Spannweite 1-10 mm
- Rechts-/Linkslauf
- Luftverbrauch: 113 l/min
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm (1/4")
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Schalldruckpegel: Lp A 91 dB(A)
- Kälteisolierter Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Robustes Maschinengehäuse
- Für Dauerbetrieb geeignet
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2

HAZET No.	l/mm	Δg	1/min	EAN-No. 4000896+
9030-1	170	1350	2600	109470

Stabschleifer, gerade



Zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten

- Gerade Ausführung
- Drehzahl-Regulierung über Stellrad
- Spannanzge: 6 mm
- Hoher Bedienkomfort
- Ergonomisches Design
- Leistung: 164 Watt
- Luftverbrauch: 113 l/min
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm (1/4")
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Schalldruckpegel: Lp A 91 dB(A)
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2

HAZET No.	l/mm	Δg	1/min	EAN-No. 4000896+
9032-1	158	380	2000-25000	117055



Stabschleifer, abgewinkelt



Zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten

- Abgewinkelte Ausführung
- Drehzahl-Regulierung über Stellrad
- Spannange: 6 mm
- Hoher Bedienkomfort
- Ergonomisches Design
- Leistung: 160 Watt
- Luftverbrauch: 113 l/min
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm (1/4")
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Schalldruckpegel: Lp A 90 dB(A)
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2

HAZET No.	l mm	Δg g	1/min	EAN-No. 4000896+
9032-5	160	560	2000-22000	117062

Exzenterschleifer



Mit Staubabsaugung

- Inkl. Absaugschlauch (2,0 m) und Auffangbehälter
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Schleifhub: 5 mm
- Niedrige Bauhöhe und leichtes Kompositgehäuse
- Schleifteller mit 15-Loch-Bohrung, Ø 150 mm mit Klettaufnahme
- Rutschfester Handgriff
- Luftverbrauch: 56 l/min
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm (1/4")
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Schalldruckpegel: Lp A 88,8 dB (A)
- Max. 12000 1/min
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2

Exzenterschleifer



HAZET No.	Δg g	1/min	EAN-No. 4000896+
9033-2	980	12000	156337

Absaugspiralschlauch für Exzenterschleifer 9033-1 -2

- 6 m langer Spiralschlauch
- Mit beidseitiger Aufnahme passend für Exzenterschleifer 9033-1 und -2
- Kunststoff

9033-01	-	-	145614
---------	---	---	--------

15-Loch-Schleifteller

- für Exzenterschleifer 9033-2
- Mittlere Härte mit Fiberrücken
- Klettaufnahme
- Ø 150 mm mit 5/16" Gewinde

9033-020	-	-	156351
----------	---	---	--------

Schleifpads

- für Exzenterschleifer 9033-1 und -2
- Mit 6 Löchern.

Für Metallbearbeitung. Ø 150 mm.

Packungsinhalt 10 Stück

Körnung 80

9033-180/10	-	-	139330
-------------	---	---	--------

Körnung 100

9033-1100/10	-	-	139347
--------------	---	---	--------

Körnung 120

9033-1120/10	-	-	139354
--------------	---	---	--------

Körnung 150

9033-1150/10	-	-	139361
--------------	---	---	--------

Bandschleifer



Für schmale Flächen (10 mm Bandbreite)

Inkl. drei Schleifbänder 330 x 10 mm (Körnung 80, 100, 120)

- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Arretierung für schnellen Schleifbandwechsel
- Automatische Bandjustierung
- 360° drehbar
- Bandgeschwindigkeit: 1188 m/min
- Luftverbrauch: 240 l/min
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm (1/4")
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Schalldruckpegel: Lp A 73 dB(A)
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2

HAZET No.	Δg g	1/min	EAN-No. 4000896+
9033-4	800	18000	131815

Schleifbänder

- für Bandschleifer 9033-4
- 330 x 10 mm. Packungsinhalt 10 Stück.

Körnung 80

9033-480/10	-	-	139101
-------------	---	---	--------

Körnung 100

9033-4100/10	-	-	139118
--------------	---	---	--------

Körnung 120

9033-4120/10	-	-	139125
--------------	---	---	--------



Winkelschleifer



- Seitlicher Griff rechts und links verwendbar
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Für Schleifscheibendicke 0,8–6 mm
- Spindel-Gewinde: M 14 x 2
- **Für Schleifscheiben 125 x 22 mm**
- Mit Spindelarretierung
- Luftverbrauch: 113 l/min
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm (1/4")
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Schalldruckpegel: Lp A 89 dB(A)
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2

HAZET No.	±g	1/min	EAN-No. 4000896+
9033-7	1900	10000	132386

Tiefenschleifer



- **Für unzugängliche Stellen, zum Trennen von Blech und Stahl**
- Inkl. Trennscheibe 100x0,8x9,53 (3/8") mm
- Für Trennscheiben bis 100 x 1,0 x 10 mm
- Luftverbrauch: 113 l/min
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm (1/4")
- Geringe Bauhöhe, geeignet für beengten Einsatz
- Vibrationsarm
- Kälteisolierter Handgriff
- Betriebsdruck: 6,2 bar
- Schalldruckpegel: Lp A 102,3 dB(A)
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2
- Werkzeuglose Schnellverstellung der Schutzhaube durch Druckknopf

Tiefenschleifer



HAZET No.	l mm	±g	1/min	EAN-No. 4000896+
9033-8	400	1800	16000	143771

- **5 Trennscheiben 100 x 0,8 x 9,53 (3/8") mm**
 - Passend für HAZET Tiefenschleifer 9033-8
 - Zum Trennen von dünnwandigen Stahlblechen/Stahlteilen
 - Entsprechen der EN Norm 12413 sowie OSA-Richtlinien
- | | | | | |
|-----------|---|---|---|--------|
| 9033-08/5 | - | - | - | 144310 |
|-----------|---|---|---|--------|

Mini Exzenter-Schleifer-Set, 6teilig



Für schwer zugängliche Stellen und Ausbesserungsarbeiten

- Inkl. Exzentrerscheibe: 75 mm Ø
- Inhalt:
 - 1 Exzentrerschleifer
 - 2 Schleifteller 50 mm (2") und 76,2 mm (3")
 - Je 10 Schleifpads Körnung 320/400/600
 - 1 Einstellschlüssel
- Mit Klettaufnahme
- Schlauchdurchmesser: 10 mm
- Luftverbrauch: 113 l/min.
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm = 1/4"
- Betriebsdruck: 6,2 bar
- Schalldruckpegel: Lp A 81 dB(A)
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2

HAZET No.	±g	l mm	1/min	EAN-No. 4000896+
9033-5	700	117	15000	158775

10 Stück Ersatz-Schleifpads , Korn 320, 50 mm Durchmesser	-	-	-	160525
10 Stück Ersatz-Schleifpads , Korn 400, 50 mm Durchmesser	-	-	-	160730
10 Stück Ersatz-Schleifpads , Korn 600, 50 mm Durchmesser	-	-	-	160747
10 Stück Ersatz-Schleifpads , Korn 320, 75 mm Durchmesser	-	-	-	160754
10 Stück Ersatz-Schleifpads , Korn 400, 75 mm Durchmesser	-	-	-	160761
10 Stück Ersatz-Schleifpads , Korn 600, 75 mm Durchmesser	-	-	-	160778



Multi-Schleifer-Set, 17teilig



Zum Entfernen von Unterbodenschutz, Dichtmasse, Rost, Korrosion, Anhaftungen, Lacken, Folien, Beschriftungen sowie zur Entlackung

- Inhalt:**
 Multi-Schleifer
 2 Foliensradierer
 1 Adapter für Foliensradierer
 1 Bürstenband 23 mm Ø grob gebogen
 1 Bürstenband 11 mm Ø grob gebogen (für von Unterbodenschutz und Dichtmasse sowie Entlackung mit grobem Sandstrahleffekt)
 1 Bürstenband 11 mm Ø fein gerade
 1 Bürstenband 23 mm Ø fein gerade (für Lacke, Anhaftungen und Rost ohne Sandstrahleffekt)
 6 Eliminatorscheiben
 1 Adapter für 11mm Ø Bürstenband
 1 Adapter für Einzel-Eliminatorscheibe
 1 Adapter für Doppel-Eliminatorscheibe
 • Luftverbrauch: 113 l/min.
 • Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm = 1/4"
 • Betriebsdruck: 6,2 bar
 • Schalldruckpegel: Lp A 88 dB(A)
 • Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2
 • Länge: 318 mm



HAZET No.	l mm	g	1/min	EAN-No. 4000896+
9033-6	318	1100	3500	158577
5 Stück Foliensradierer				
9033-6-01/5	-	-	-	160167
5 Stück Foliensradierer für wasserlösliche Lacke				
9033-6-01 A/5	-	-	-	160228
5 Stück Bürstenband 23 mm breit, grob, gebogene Spitzen. Zur Entfernung von Unterbodenschutz, Dichtmassen sowie Entlackungen mit grobem Sandstrahleffekt				
9033-6-02/5	-	-	-	160174
5 Stück Bürstenband 11 mm breit, grob, gebogene Spitzen. Zur Entfernung von Unterbodenschutz, Dichtmassen sowie Entlackungen mit grobem Sandstrahleffekt				
9033-6-03/5	-	-	-	160181
5 Stück Eliminatorscheiben				
9033-6-04/5	-	-	-	160198
5 Stück Bürstenband 11 mm breit, fein, gerade Spitzen. Zur Entfernung von Lacken, Anhaftungen und Rost ohne Sandstrahleffekt				
9033-6-05/5	-	0,1	-	160204
5 Stück Bürstenband 23 mm breit, fein, gerade Spitzen. Zur Entfernung von Lacken, Anhaftungen und Rost ohne Sandstrahleffekt				
9033-6-06/5	-	0,3	-	160211

Mini Polier-Set, 6teilig



Für schwer zugängliche Stellen und Ausbesserungsarbeiten

- Inkl. Polierscheibe: 75 mm Ø**
Inhalt:
 1 Poliermaschine
 1 Klett-Nass-Schleifpad
 1 Kunststoffpad (gelb)
 1 Kunststoffpad (weiß)
 1 Lammfellhaube
 1 Einstellschlüssel
 • Mit Klettaufnahme
 • Luftverbrauch: 113 l/min.
 • Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm = 1/4"
 • Schlauchdurchmesser: 10 mm
 • Betriebsdruck: 6,2 bar
 • Schalldruckpegel: Lp A 81 dB(A)
 • Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2

HAZET No.	l mm	g	1/min	EAN-No. 4000896+
9033-9	130	900	2500	158768
5 Stück Kunststoff-Pads gelb				
9033-9-02/5	-	-	-	160556
5 Stück Kunststoff-Pads weiß				
9033-9-03/5	-	-	-	160563
5 Stück Lammfellhaube				
9033-9-04/5	-	-	-	160570

