



Ratschenschrauber



6.3 1/4"

- Rechts-/Links
- Stufenlose Einstellung
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm = 1/4"
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Kälteisolierter Handgriff
- Vibrationsarm
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2
- Luftverbrauch 180 l/min
- Schalldruckpegel: Lp A 83 dB(A)

HAZET No.	l mm	Nm max.	⚙ g	1/min	EAN-No. 4000896+
9020-2	165	35	500	170	109432



10 3/8"

- Rechts-/Links
- Stufenlose Einstellung
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm = 1/4"
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Kälteisolierter Handgriff
- Vibrationsarm
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2
- Luftverbrauch 180 l/min
- Schalldruckpegel: Lp A 88 dB(A)

HAZET No.	l mm	Nm max.	⚙ g	1/min	EAN-No. 4000896+
9021-2	230	70	1200	160	109449



10 3/8"

- Rechts-/Links
- Stufenlose Einstellung
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm = 1/4"
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Kälteisolierter Handgriff
- Vibrationsarm
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2
- **Kurze Form** (Baumaße wie 9020-2)
- Luftverbrauch 180 l/min
- Schalldruckpegel: Lp A 83 dB(A)

HAZET No.	l mm	Nm max.	⚙ g	1/min	EAN-No. 4000896+
9021-3	165	35	500	170	116614

Bit-Ratschenschrauber



- Rechts-/Links
- Stufenlose Einstellung
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm = 1/4"
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Kälteisolierter Handgriff
- Vibrationsarm
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2
- **Geringe Bauhöhe, besonders geeignet für beengten Einsatz**
- Doppelter Nutzen: ⚙ Bitaufnahme geeignet für handelsübliche Schraubendreher-Einsätze (Bits) mit ⚙ Sechskant (Bit nicht mit im Lieferumfang enthalten)
- ⚙ Ratsche
- Luftverbrauch: 81 l/min
- Schalldruckpegel: Lp A 88 dB(A)

HAZET No.	l mm	Nm max.	⚙ g	1/min	EAN-No. 4000896+
9021-4	165	47	500	200	143788

Ratschenschrauber



125 1/2"

- Rechts-/Links
- Stufenlose Einstellung
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm = 1/4"
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Kälteisolierter Handgriff
- Vibrationsarm
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2
- Luftverbrauch: 180 l/min
- Schalldruckpegel: Lp A 88 dB(A)

HAZET No.	l mm	Nm max.	⚙ g	1/min	EAN-No. 4000896+
9022-2	230	70	1200	160	109456



Ratschenschrauber



- Rechts-/Links
- Stufenlose Einstellung
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm = 1/4"
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Kälteisolierter Handgriff
- Vibrationsarm
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2
- Luftverbrauch: 180 l/min
- Schalldruckpegel: Lp A 89 dB(A)

HAZET No.	l mm	Nm max.	Δg	1/min	EAN-No. 4000896+
9022-3	270	110	1400	160	140701

Winkelbohrmaschine



Für schwer zugängliche Stellen

- Schnellspannfutter, Spannweite 1–10 mm
- Rechts-/Linkslauf
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Luftverbrauch: 113 l/min
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm (1/4")
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Schalldruckpegel: Lp A 95 dB(A)
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2

HAZET No.	l mm	Δg	1/min	EAN-No. 4000896+
9030-5	240	1100	1200	132379

Bohrmaschine



Besonders für Karosseriearbeiten und Industrie

- Schnellspann-Bohrfutter, Spannweite 1-10 mm
- Rechts-/Linkslauf
- Luftverbrauch: 113 l/min
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm (1/4")
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Schalldruckpegel: Lp A 91 dB(A)
- Kälteisolierter Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Robustes Maschinengehäuse
- Für Dauerbetrieb geeignet
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2

HAZET No.	l mm	Δg	1/min	EAN-No. 4000896+
9030-1	170	1350	2600	109470

Stabschleifer, gerade



Zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten

- Gerade Ausführung
- Drehzahl-Regulierung über Stellrad
- Spannanzge: 6 mm
- Hoher Bedienkomfort
- Ergonomisches Design
- Leistung: 164 Watt
- Luftverbrauch: 113 l/min
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm (1/4")
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Schalldruckpegel: Lp A 91 dB(A)
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2

HAZET No.	l mm	Δg	1/min	EAN-No. 4000896+
9032-1	158	380	2000–25000	117055