

## Stichsäge



### Für Einhandbedienung

- Höhenverstellbarer Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche
- Für kleine Sägeradien geeignet
- Schneidleistung: Stahlblech 2,9 mm / Alu 3,2 mm
- Inkl. 3 Sägeblätter (Gesamtlänge: 70 mm)
- Gelenk schützt vor Abknicken des Luftschlauches
- Leerlaufdrehzahl: 9.500 Hübe/min
- Luftverbrauch: 170 l/min
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm (1/4")
- Schalldruckpegel: Lp A 90 dB(A)
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2



HAZET No.	l mm	g	EAN-No. 4000896+
9034-1	215	600	132362

### Sägeblätter

passend für Stichsäge 9034-1

#### • Packungsinhalt 5 Stück

- 75 mm Gesamtlänge
- Aufnahme 1 x 13 mm

### 18 Zähne

9034-018/5	-	-	139392
------------	---	---	--------

### 24 Zähne

9034-024/5	-	-	139408
------------	---	---	--------

### 32 Zähne

9034-032/5	-	-	139415
------------	---	---	--------

## Nadentroster



### In Pistolenform

- Verstellbare Nadelabdeckung ermöglicht die maximale Nutzung der Nadeln
- 2-teiliges Gehäuse erleichtert die Wartung
- 19 Nadeln Ø 3 mm
- 3.200 Schläge/min
- Kälteisolierter Handgriff
- Luftverbrauch: 170 l/min
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm (1/4")
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Schalldruckpegel: Lp A 97 dB(A)
- Geräteabmessung 330 x 45 x 205 mm
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2

HAZET No.	l mm	g	EAN-No. 4000896+
9035-5	330	2600	132355

### Ersatznadeln

passend für Nadentroster 9035-5


19 Nadeln, Ø 3 mm

9035-050	-	-	139385
----------	---	---	--------

## Meißel-Hammer-Set



### Zum Austrennen von Karosserieblechen mit Druckluft und zum Einsatz im Industriebereich


- Gut geeignet auf zum Lösen festgerosteter Verschraubungen
- Leistungskontrolle über Druckschalter
- 5 x  175 mm lang
- Mit Schnellspannfutter für schnellen Meißelwechsel
- Ca. 60% geringere Vibration gegenüber herkömmlichen Geräten
- 6teilig, im Kunststoffkasten
- Schlagzahl: 3000/min
- Meißelaufnahme: Ø 10 mm
- Luftverbrauch: 240 l/min
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm (1/4")
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Schalldruckpegel: Lp A 98 dB(A)
- Kälteisolierter Handgriff
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2

HAZET No.	g	EAN-No. 4000896+
9035/6	1700	109463

## Pneumatik-Meißelhammer-Set



### Zum Austrennen von Karosserieblechen mit Druckluft und zum Einsatz im Industriebereich

- Gut geeignet auf zum Lösen festgerosteter Verschraubungen
- Leistungskontrolle über Druckschalter
- 5 x  175 mm lang
- Mit Schnellspannfutter für schnellen Meißelwechsel
- Ca. 60% geringere Vibration gegenüber herkömmlichen Geräten
- Sehr geringer Luftverbrauch: nur 77,3 l/min
- Schlagzahl: 2900/min
- Meißelaufnahme: Ø 10 mm
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm (1/4")
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Schalldruckpegel: Lp A 104,9 dB(A)
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2
- 6teilig, im Kunststoffkasten

HAZET No.	g	EAN-No. 4000896+
9035-1/6	1700	146765



## Blechknabber



**Ideal für Schnitte mit kleinen Radien (min. 7 mm)**

- Auch für Kunststoffschnitte geeignet
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung
- Schneidleistung: Stahl 1,2 mm/Alu 1,6 mm
- Vibrationsgedämpft durch doppelt gelagerte Spindel
- Kälteisolierter Handgriff
- Luftverbrauch: 85 l/min
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Schalldruckpegel: Lp A 82 dB(A)
- Schnittbreite: 4,5 mm
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2

HAZET No.	l mm	Δ± g	1/min	EAN-No. 4000896+
9036-1	190	1200	2600	131822

**Ersatzteilsatz für 9036-1**

(inkl. Stempel, Matrize, Mutter und Schraube)

9036-01/5	-	-	-	157792
-----------	---	---	---	--------

## Blechscher



**Mit Hochleistungsklinge für maximale Schneidleistungen  
Stahl 1,2 mm/Alu 1,6 mm**

- Auch für Konturenschnitte geeignet
- Änderung der Schnittgeschwindigkeit mittels Druckschalter
- Vibrationsgedämpft durch doppelt gelagerte Spindel
- Kälteisoliertes Gehäuse
- Luftverbrauch: 113 l/min
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Schalldruckpegel: 82 dB(A)
- Schnittbreite: 4,5 mm
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2

HAZET No.	l mm	Δ± g	EAN-No. 4000896+
9036-5	220	1100	132331

**Ersatzteil-Satz für 9036-5**

(Ober- und Untermesser inkl. Distanzscheibe und Schraube)

9036-05/9	-	-	142569
-----------	---	---	--------

## Blindniet-Pistole



**Pneumatisch / hydraulisch**

**Inkl. integriertem Vakuumsystem zur Stiftableistung**

- Für professionelles Nieten im Dauereinsatz mit Stahl-, Edelstahl-, Aluminium- und Kupfer-Nieten
- Mögliche Nietengrößen: 3-3,2-4,0-4,8 mm
- 3 Mundstücke
- Leichtes, stoßfestes Kunststoffgehäuse
- Luftverbrauch: 2 l/Hub
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Schalldruckpegel: 75 dB(A)
- Zugkraft: 10.700 N
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2

HAZET No.	l mm	Δ± g	EAN-No. 4000896+
9037-1	290	1600	150175



**Pneumatisch / hydraulisch**

**Für professionelles Nieten im Dauereinsatz mit Stahl-, Edelstahl-, Aluminium- und Kupfer-Nieten bis 6,4 mm**

- Mögliche Nietengrößen: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - **5,6 und 6,4 mm**
- 6 Mundstücke (4,8 mm vormontiert)
- Flexibler Anschlussnippel
- Hublänge 19 mm
- Hohe Zugkraft: 13847 N
- Besonders geräuscharm: Lp A 73,3 dB(A)
- **Robustes Metallgehäuse**
- Luftverbrauch: 1,8 l/Hub
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm (1/4")
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2 - mit Drehgelenk für flexiblen Einsatz

HAZET No.	l mm	Δ± g	EAN-No. 4000896+
9037-2	260	2000	153466