

Produktdatenblatt

9020 P-2

EAN-No. 4000896184323



Länge: 150 mm • $\frac{6,3}{4}$



- Kurze Bauform
- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 60 Nm
- Komplet geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o.ä.
- Vibrationsarm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel: 101 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 3,30 m/s²
- Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
- Kälteisolierender Griff
- Abtrieb: $\frac{6,3}{4}$
- Maße: 150 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,5 kg
- Für Maschinenbetätigung
- Anzugsmoment maximal [Nm]: 40 Nm
- Schall-Druckpegel: 90 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 250
- Luftbedarf [l/min]: 72 l/min (1,2 l/sec)

Artikelnummer

9020 P-2

Handgriff

Kälteisolierender Griff