

L x B x H: 159 mm x 74 mm x 227 mm · Lösemoment maximal [Nm]: 950 Nm ·  1/2 ·



- Patentierte Vibrationsdämpfung schützt das Handgelenk und die Akku Arretierung
- **Akku Schlagschrauber · 18 Volt**
- Grundgerät · ohne Akku · ohne Ladegerät
- Auto Stopp Funktion stoppt Maschine, sobald das Schlagwerk einsetzt bzw. beim Lösen das Schlagwerk aufhört zu arbeiten: Überziehen bzw. Verlust von Schrauben und Muttern beim Betätigen wird vermieden
- Vermeiden des Überdrehens von z. B.. kleinen Schrauben durch Einstellmöglichkeit in drei verschiedenen Drehzahlbereichen („Speed Command“)
- Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperr
- Elektronische Schnellbremse
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung ermöglicht das Betätigen von festsitzenden z. B.. angerosteten Verschraubungen auch in extremen Anwendungen
- LED Licht mit Nachleuchtfunktion
- 3 Anzugs-Drehmomentstufen
 - Stufe 1: 150 Nm · 0 – 1000 Umdrehungen/Minute
 - Stufe 2: 200 Nm · 0 – 2000 Umdrehungen/Minute
 - Stufe 3: 750 Nm · 0 – 2450 Umdrehungen/Minute
- Leerlaufdrehzahl
 - Stufe 1: 0 – 500 Umdrehungen/Minute
 - Stufe 2: 0 – 1000 Umdrehungen/Minute
 - Stufe 3: 0 – 2100 Umdrehungen/Minute
- Kompakte Bauform
- Maschinenkopf aus Aluminium-Druckguss – stoßunempfindlich und langlebig
- Gewicht (ohne Akku): 1,9 kg
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC):
 - Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
 - Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch – Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
- Electronic Management System (EMS) schützt Akku Pack, verlängert Lebensdauer und erhöht Effizienz
- Ergonomischer rutschfest gummierter Griff

- Ladetemperatur: 4 bis 40° C
- Lagertemperatur maximal: 50° C
- Schlagzahl maximal: 2800 Schläge/Minute
- Schall-Leistungspegel: 98 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 17,88 m/s²
- Abtrieb:  1/2
- Maße: 159 mm x 74 mm x 227 mm
- Betriebs-Temperaturbereich: -10°C – 40°C
- Lösemoment maximal [Nm]: 950 Nm
- Schall-Druckpegel: 87 dB(A) Lp A

Schon gewusst – Li-Ionen-Akkus:

- Haben keinen Memory-Effekt
- Bestehen aus Zellen á 3,6 V
- Verfügen nach vollständiger Ladung über höhere Spannung als 3,6 V, d.h. 5 Zellen á 3,6 V = 18 V – **aber** nach voller Ladung ist eine Spitzenspannung bis 20 V möglich
Achtung: für eine lange Lebensdauer des Akkus, diesen nur mit 50 bis 80 % Ladung lagern
- Besitzen mehr als doppelt so hohe Energiedichte wie z.B. Nickel-Cadmium-Akkus
- Verfügen über eine rund dreimal so hohe Nennspannung wie Nickel-Metallhydrid-Akkus
- Benötigen mehrere komplette Ladezyklen, um die volle Kapazität zu erreichen

Artikelnummer

9512-950