

Arkusz danych produktu

9033-11/17

EAN-No. 4000896222575



17#częściowy



Zastosowanie:

Odrzewanie, usuwanie lakieru, usuwanie pozostałości klejów i substancji uszczelniających oraz czyszczenie powierzchni metalowych i połączeń zgrzewanych z użyciem różnych czynników szlifujących

- Delikatne, efektywne czyszczenie powierzchni
- System szybkiej wymiany Roloc® umożliwia szybką i łatwą wymianę materiałów szlifierskich bez dodatkowych narzędzi
- Gwint talerza szlifierskiego 1/4" – 20 UNC
- Wymiary urządzenia 112,1 x 152 x 45 mm
- Zawartość:
 - 1 aparat zasadniczy wraz ze złączką przyłącza powietrza
 - 1 szczotkowy talerz szlifierski system Roloc® (Ø 50 mm)
 - 4 tarcze Eliminator fioletowe (twarde)
 - 4 tarcze Eliminator czarne (miękkie)
 - 2 szczotki szlifierskie ściernice o wysokiej wydajności fioletowe (ziarnistość 36)
 - 2 szczotki szlifierskie ściernice o wysokiej wydajności zielone (ziarnistość 50)
 - 2 szczotki szlifierskie ściernice o wysokiej wydajności białe (ziarnistość 120)
 - 1 klucz montażowy
- Przyłącze powietrza wlot: gwint wewnętrzny (IG) 12,91 mm (1/4")
- Szybkozłącze: średnica nominalna 7,2 (włącznie)
- Średnica węża (zalecana): 10 mm
- Ciśnienie robocze (bar): 6,3
- Poziom mocy akustycznej: 86 db(A) Lp W
- Przyspieszenie wibracyjne: 3,11 m/s²
- Moc W: 224 Watt
- Uchwyt z izolacją termiczną
- Wymiary: 112.1 mm
- Masa netto (kg): 0,54 kg
- Poziom ciśnienia akustycznego: 75 dB(A) Lp A
- Obroty/minutę: 15000
- Zużycie powietrza [l/min]: 79 l/min (1,3 l/sec)
- Liczba narzędzi: 17

Numer artykułu

9033-11/17

Uchwyt

Uchwyt z izolacją termiczną