Scheda dati del prodotto
615-S 10 x 12 EAN-No. 4000896**203505**

AC 10 x 12 mm · ✺

Applicazione:
Azionamento sicuro della connessione a vite dell'asta di regolazione (allentamento – regolazione – serraggio) allo smontaggio e al montaggio del pressostato con trasduttore di posizione per l'attuatore pressione di alimentazione sul turbocompressore a gas di scarico

- Utilizzo da montato
- Doppia chiave a stella piegata (doppio esagono), fessurata lateralmente (s 10 mm)
- Utilizzabile in combinazione con l'inserto chiave a bussola HAZET **2561-10**
- Per motori 2,0 l Common Rail (motore diesel a 4 cilindri)
- **VW** Golf dal 2009 · Golf Plus dal 2009 · Eos dal 2006 · Jetta dal 2006 · Passat dal 2006 · Passat CC dal 2009 · Beetle dal 2011 · Scirocco dal 2009 · Tiguan dal 2008 · Transporter dal 2010
- **AUDI** A3 dal 2004, TT dal 2008 al 2014
- **SEAT** Altea dal 2006 · León dal 2006 al 2012 · Toledo dal 2006 al 2009
- **ŠKODA** Octavia dal 2006 al 2013 · Superb dal 2009 al 2015 · Yeti dal 2009
- **Codice motore diesel:**
  CAAA · CAAB · CAAD · CAAE · CCHB · CAAC · CFFD · CBDC · CLCA · CLJA · CBAA · CFFA · CJAA · CBAB · CTHC · CFFB · CFJA · CBBB · CBAC · CFGA · CRBC · CRLB · CBBA · CBDA · CBDA · CEGA · BKP · BMA · BMR · BKD · AZ
- Made in Germany
- Presa di forza: ✺
- Apertura chiave: 10 x 12 mm
- Dimensioni: 147 mm

Numero articolo	615-S 10 x 12