

0,75 l ·



Anwendung:

Erzeugung von dichtem und dauerhaftem Schaum

- Drei Düsen (im Lieferumfang) zur Erzeugung von nassen und trockenen Schäumen sowie zur Realisierung von unterschiedlichen Einwirkzeiten
- **Bessere Sichtkontrolle der besprühten Fläche**
- Für
 - Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten an Polstern und Teppichen
 - Desinfektionen von Bädern und Sanitäreinrichtungen
 - Küchen und Lebensmittelindustrie
 - Reinigung von Fahrzeugen, Arbeitsflächen etc.
- Klarsichtiger beständiger Tank mit Füllstandsanzeige
- Integriertes Sicherheitsventil (2,5 bar) ermöglicht, den Behälter vor Öffnen drucklos zu schalten
- Vitondichtungen
- Gesamteinheit: 1,5 l
- Geeignet für neutrale, verdünnte saure und alkalische Reiniger sowie zum Einsatz von Chemikalien mit oberflächenaktiven Eigenschaften (Tenside)
- Erhöhung der Kontaktzeit zwischen Chemikalie und zu reinigender Fläche gewährleistet gesteigerte Wirksamkeit des chemischen Produkts
- Dichtungen und Materialien beständig gegen die meisten Säuren und Lösungsmittel sowie gegen die in Industrie, Kfz-Technik und professioneller Reinigung am häufigsten eingesetzten Chemikalien
- Breite Einfüllöffnung
- Schutzhaube für Kammerventil
- Inklusive 3 Düsen (schwarz = normal, grün = trocken, orange = nass) zum Einstellen der Schaumqualität
- Spezialdüse „Schaum“ vom Typ Fächer
- Spezial Flachstrahldüse für breiten Fächerstrahl
- Inklusive 10 Filter (Ersatz)
- Flexibler Pumpehebel gegen Bruchgefahr
- Max. Betriebsdruck [bar]: 3 bar
- Netto-Gewicht (kg): 0,47 kg
- Füllmenge: 0,75 l

Produktdatenblatt

199-3 EAN-No. 4000896**207237**



Artikelnummer

199-3