

List s údaji o výrobku

9014 TT

EAN-No. 4000896234684



Povolovací moment maximální [Nm]: 4100 Nm · $\frac{25}{1}$ · Výkonný dvojkladivový úderník



Použití:

Vysoká trvanlivost a vysoká efektivita při použití v průmyslu a automobilovém průmyslu

- Povolovací moment maximální [Nm]: 4100 Nm
- Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
- Nízké vibrace
- Jednoduché ovládání
- Krátká, kompaktní konstrukce
- Obsluha jednou rukou pro leváky a praváky
- Odnímatelný ruční třmen, nastavitelný o 360°
- Přípoj pro hadici tlumící hluk
- HAZET Twin Turbo technologii – vysoké točivé momenty při kompaktním způsobu konstrukce
- 8 lamelový vzduchový motor s o 25 % vyšším výkonem úderu zaručuje maximální točivý moment
- Výkonný dvojkladivový úderník
- Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 20,67 mm (1/2")
- Spojovací konektor: jmenovitá šířka 10 (včetně)
- Doporučený utahovací moment: 1898 Nm
- Průměr hadice (doporučeno): 19 mm
- Pracovní tlak [bar]: 6,3
- Hladina akustického výkonu: 112,9 db(A) Lp W
- Vibrační zrychlení: 19,11 m/s²
- Povolovací moment (maximální) zjištěný s velikostí šroubu M: 32
- Pravý/levý chod: dvoustupňový (chod vpravo), jednostupňový (chod vlevo)
- Rukojeť s izolací vůči chladu
- Výstup: $\frac{25}{1}$
- Hmotnost netto (kg): 4,6 kg
- Pro strojní manipulaci
- Uťahovací moment maximální [Nm]: 2170 Nm
- Povolovací moment maximální [Nm]: 4100 Nm

List s údaji o výrobku

9014 TT

EAN-No. 4000896**234684**



- Hladina akustického tlaku: 101,9 dB(A) Lp A
- Otáčky/Minuta: 5200
- Spotřeba vzduchu [l/min]: 235 l/min (3,9 l/sec)

Číslo výrobku

9014 TT

Rukojeť

Rukojeť s izolací vůči chladu