

Hoja de datos del producto

6128-1 CT

EAN-No. 4000896076116



Longitud: 660 mm · Rango de par de apriete mín.-máx.: 67,8 – 339 Nm · lbf mín./máx.: 50 – 250 lbf.ft ·

Precisión: 3 % · $12\frac{1}{2}$



- Según la norma de EE.UU.
- Graduación en lbf.ft
- **± 3 % de exactitud del valor de la escala ajustado** (en el sentido de accionamiento para el apriete a la derecha)
Para el apriete a la izquierda utilice nuestras llaves dinamométricas con conector enchufable
- Seguro:
 - Perceptible al tacto (disparo automático)
 - Audible ("clic" sonoro)
- Ajuste del valor del par de apriete deseado de forma rápida y segura girando la empuñadura
- **Carraca reversible con dentado fino HiPer** en 6127-1CT (90 dientes · ángulo de accionamiento de 4°)
- Botón giratorio para el bloqueo adicional del ajuste
- Se guarda de forma segura en un estuche de plástico con ventanilla
- Con certificado de calibración y número de serie
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Salida: $12\frac{1}{2}$
- Dimensiones: 660 mm
- Peso neto (kg): 1,65 kg
- Para el accionamiento con la mano
- Rango de par de apriete mín.-máx.: 67,8 – 339 Nm
- lbf mín./máx.: 50 – 250 lbf.ft
- Precisión: 3 %
- Graduación (lbf.ft): 2 lbf.ft
- Longitud efectiva de la llave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 565,98 – 551,88 Nm
- Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 12,2 – 62,6 kg
- Número de dientes: 90 (Ángulo de accionamiento 4°)
- Grosor de la cabeza a: 19,6 mm
- Anchura de la cabeza b: 44 mm
- **¡Ya no hace falta volver atrás!** Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Número de artículo

6128-1 CT