

Scheda dati del prodotto

6293-1 CT

EAN-No. 4000896026173



Lunghezza: 625 mm · Campo di coppia min-max: 60 – 320 Nm · Precisione: 2 % · 



- Connessione ad innesto per l'inserimento di utensili ad innesto
- **Precisione di scatto dal valore di scala $\pm 2\%$** (in direzione di utilizzo)
Utilizzabile per filettatura destra e sinistra ruotando l'utensile ad innesto
- Sicurezza:
 - Segnale tattile (disinserimento rapido)
 - Segnale acustico (elemento a scatto)
- Con certificato di calibratura e numero di serie
- Regolazione rapida e sicura del valore di coppia prescelto tramite rotazione dell'impugnatura
- Conservazione sicura nella Safe-Box con finestrella
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Presa di forza: 
- Dimensioni: 625 mm
- Peso netto (kg): 1,25 kg
- Per utilizzo manuale
- Campo di coppia min-max: 60 – 320 Nm
- Precisione: 2 %
- Graduazione della scala (Nm): 2 Nm
- Lunghezza effettiva della chiave dinamometrica, l min.-max 1 mm: 592,00 – 573,80 Nm
- Forza di azionamento min.-max. kg: 10,3 – 56,8 kg
- Calibro dell'utensile di regolazione l2: 38,5 mm
- Spessore testa a: 23 mm
- Larghezza testa b: 30 mm
- **Riportare a zero non serve più:** in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Numero articolo

6293-1 CT