

Arkusz danych produktu

2272/23 N

EAN-No. 4000896192687



23#częściowy · 5 – 10 · PH2 – PH4 · T30 – T50 · 8^{1/4} · ⚙, ○, ●, ☐



- Użycie przy mocno dokręconych połączeniach śrubowych metodą uderową
- Moment odkręcania i dokręcania do 80 Nm
- Możliwość przełączania (prawy i lewy gwint)
- Uchwyt wkrętaka uderowego przed każdym uderem obrócić w lewo (odkręcanie lub gwint prawy) bądź w prawo (dokręcanie lub gwint lewy) w celu sprzęgnięcia. Młotkiem 300 g uderzać po stronie głowicy wkrętarki uderowej
- Prąd, sprężone powietrze ani inne środki pomocnicze nie są potrzebne
- Skrzynka z tworzywa sztucznego 165-S (1/9)
- Safety-Insert-System, 2-komponentowa wkładka z miękkiej pianki
- Napęd: 8^{1/4}
- Końcówka: ⚙, ○, ●, ☐
- Wymiary: 185 mm x 153 mm x 52 mm
- Do obsługi ręcznej
- Liczba narzędzi: 23

Numer artykułu

2272/23 N

2206 · ○ · 8^{1/4}
5 · 6 · 8 · 10

2224 · ⚙ · 8^{1/4}
T30 · T40 · T45 · T50

2210 · ● · 8^{1/4}
0.8 x 5.5 · 1 x 5.5 ·
1.2 x 6.5 · 1.6 x 8 · 2 x 12

2272 · 8^{1/4}

2217 · ⚙ · 8^{1/4}
PH2 · PH3 · PH4