

Productdatasheet

7903 E

EAN-No. 4000896167425



L x B x H: 175 mm x 64 mm x 72 mm · Draaimomentbereik min-max: 1,5 – 30 Nm · $10^{3/8}$, $6.3^{1/4}$, $10^{3/8}$



Toepassing:

Eenvoudige en snelle controle van momentsleutels

- Eenvoudige, intuïtieve bediening
- Groot display met cijfers van 17 mm
- Stoplichtfunctie ter beoordeling van de meetwaarde PLUS akoestisch signaal
- Gekalibreerd meetbereik in draairichting rechts (metingen vanaf 1 Nm zijn met een weergaveafwijking van circa $\pm 2\%$ / ± 1 digit mogelijk)
- Nauwkeurigheid $\pm 1\%$ / ± 1 digit (maximale weergaveafwijking)
- Vaste buitenzeskanthouder · SW 10 mm inclusief adapter $10^{3/8} \rightarrow 10^{3/8}$ en $10^{3/8} \rightarrow 6.3^{1/4}$
- Omschakelbare draaimomentweergave in Nm · dNm · cNm · kgfm · kgfcm · gfm · lbf.ft · lbf.in · ft.lb · in.lb · oz.fin · in.oz
- Selectie van de gewenste eenheden configureerbaar
- Bevestigingsmateriaal (niet in leveringsomvang inbegrepen): binnenzeskantschroeven ISO 4762 – M6 – 8.8
- Bruto gewicht inclusief kunststof koffer en accessoires ca. 2,9 kg
- Eenvoudige invoer van maximaal 15 verschillende doelwaarden en de telkens toegestane nauwkeurigheid in het bereik van $\pm 1\%$ tot $\pm 15\%$
- Digitale weergave · 3 meetmethodes
 - Automatische knikpuntherkenning (First Peak · Click)
 - Piekwaardemeting (Final Peak · Dial)
 - Meelopende meet-/weergavewaarde (Track)
- Drievoudige signalering van het meetresultaat:
 - Cijferweergave in lettergrootte 17 mm
 - Stoplichtfunctie ter beoordeling van de draaimomentwaarde (geel = te laag · groen = OK · rood = te hoog)
 - Akoestisch signaal
- Robuuste aluminium-behuizing voor gebruik in de werkplaats, oppervlak gepoedercoat
- Groot, contrast-rijk oplichtend, goed afleesbaar LCD-beeldscherm met achtergrondverlichting
- Sneltest-functie met auto-reset, zonder doelwaarde- en nauwkeurigheidsinvoer, zonder beoordeling
- Compatibel met Testsoftware HAZET Torque-Testing 7930D
- Micro-USB-aansluiting voor voeding en gegevensoverdracht
- Autonoom werken via powerbank (5 Volt · 1 Ampère)
 - Stroomverbruik maximaal: 0,5 Wh · energie-efficiëntieniveau 6
- Beschermingsklasse IP 40, display en folietoetsenbord spatwaterdicht
- 10 instelbare menutalen: Duits · Engels · Frans · Spaans · Italiaans · Deens · Fins · Zweeds · Noors · Portugees
- In de leveringsomvang inbegrepen:
 - USB-voedingseenheid 90–264 Volt wisselstroom (AC) bij 47–63 Hz uitgangsspanning: 5 Volt · 1 Ampère · USB 2.0 A-aansluiting – inclusief netstekker-adapters voor EU · UK · USA · AUS

Productdatasheet

7903 E

EAN-No. 4000896167425



- Kabel (2 m) USB 2.0 A-stekker – USB 2.0 micro-B-stekker
- Kalibratiecertificaat en korte handleiding (uitvoerige bedieningshandleiding online voor download)
- Stabiele bevestiging op werkbank
- Aandrijving:
- Afmetingen: 175 mm x 64 mm x 72 mm
- Nettogewicht (kg): 1,15 kg

Actuele software voor dit artikel vind je op hazet.de → Software & reserveonderdelen → Downloads

Artikelnummer

7903 E