

Arkusz danych produktu

5121-2 CLT

EAN-No. 4000896104215



Długość: 435 mm · 20 – 120 Nm · 4 % · 12 1/2



- Model Click-Lens-Type z wyświetlaczem wartości w okienku odczytu zwiększa bezpieczeństwo użytkownika
- Duży, wyraźny wskaźnik cyfrowy zapewnia doskonałą czytelność ustawienia momentu obrotowego
- **Dokładność $\pm 4\%$ względem wartości na skali** (w oznaczonym kierunku obsługi dla dokręcania w prawo)
Dla dokręcania w lewo należy użyć naszych kluczy dynamometrycznych z gniazdem wtykowym
- Bezpieczeństwo:
 - dotykowo (krótka droga wyzwolenia)
 - akustycznie (element klikający)
- Grzechotka zapadkowa
- Szybkie i pewne ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego przez obrót uchwytu
- Pokrętło do dodatkowego blokowania ustawienia
- Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym
- Bezpieczne przechowywanie w futerale Safe-Box z wziernikiem
- Powierzchnia: chromowana na twardo
- DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Końcówka: 12 1/2
- Wymiary: 435 mm
- Masa netto (kg): 1,17 kg
- Do obsługi ręcznej
- Moment dokręcania min.-maks.: 20 – 120 Nm
- Dokładność: 4 %
- Podziałka skali (Nm): 1 Nm
- Siła potrzebna do wyzwolenia min.-maks. kg: 5,9 – 37,0 kg
- Ilość zębów: 32 (Kąt załączenia 11,25°)
- Grubość głowni a: 19,6 mm
- Szerokość głowni b: 44 mm
- **Łatwość naprawy** (zestawy naprawcze do grzechotek do samodzielnego montażu przez klienta)
- Wyeliminowane ryzyko wypadnięcia czopu kwadratowego, jak w przypadku grzechotki przelotowej
- Solidna i wytrzymała, **chromowana na twardo** konstrukcja z rury stalowej o **smukłym kształcie**
- Zintegrowana dźwignia przełączająca z funkcją wolnobiegu w wersji 12 1/2 **ogranicza niebezpieczeństwo wypadku oraz wadliwego działania**
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt z kołnierzem **ogranicza ryzyko ześlizgnięcia się ręki oraz odniesienia obrażeń**
- Pewna blokada rękocyfry — eliminuje ryzyko zakleszczenia!
- Pewne i dokładne ustawianie pożądanego wartości wyzwalającej.
Optymalny i uproszczony odczyt wartości momentu obrotowego
- Duże, wypukłe okienko kontrolne (wymienne) zapewnia optymalny odczyt

Arkusz danych produktu

5121-2 CLT

EAN-No. 4000896104215



- **Cofanie jest już niepotrzebne:** W ramach długotrwałych testów zmęczenia udowodniono, że w przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET serii 5000 i 6000 cofanie ustawienia do najmniejszej wartości skali nie jest konieczne

Narzędzia dynamometryczne w przemyśle

Numer artykułu

5121-2 CLT