

Fiche technique du produit

6001-1.4/3 EAN-No. 4000896190980



3 pièces · Plage de couple min.-max.: 0,4 – 1,4 Nm · Précision: 15 % · $\frac{3}{8}^{\frac{1}{4}}$ ·



- Pour tous les vissages avec couple réduit par ex. freins à disque sur les bicyclettes
- Pour tous les vissages avec couple réduit par ex. les inserts des valves des pneus de systèmes de contrôle de pression des pneus
- Pour couples de serrage de 0,4 – 1,4 Nm
- Déclenchement du couple de serrage audible et perceptible par cliquetage dès que la valeur préréglée est atteinte
- Desserrage sans fonction de couple de serrage
- Réglage rapide et précis du couple à l'aide de la clé mâle coudée (HAZET 2100-06, comprise dans la livraison)
- Attache mâle pour bits avec aimant pour tous les embouts-tournevis (bits) avec entraînement $\frac{3}{8}^{\frac{1}{4}}$ ou adaptateurs HAZET 2304N pour raccorder aux douilles $\frac{3}{8}^{\frac{1}{4}}$ HAZET 850
- Précision en référence à EN ISO 6789
- Contenu :
poignée avec attache mâle pour bits 2239-7, clé mâle coudée 2100-06
- Manche en plastique
- Made In Germany
- Sortie : $\frac{3}{8}^{\frac{1}{4}}$
- Poids net (kg): 0,2 kg
- Utilisation manuelle
- Plage de couple min.-max.: 0,4 – 1,4 Nm
- Précision: 15 %
- Nombre d'outils : 3

Numéro d'article	6001-1.4/3
Poignée	Manche en plastique