

Scheda dati del prodotto

5120-3 CT CAL

EAN-No. 4000896243150



Con certificato di calibratura DAkkS · Lunghezza: 320 mm · 10 – 60 Nm · 3 % · 1/2



- Pratica leva a cricchetto reversibile
- Chiave dinamometrica **con certificato di calibratura DAkkS**
- **SYSTEM 5000-3 CT** –
- **Precisione di scatto dal valore di scala $\pm 3\%$** (in direzione di utilizzo per serraggio a destra) (5107-3CT precisione di scatto dal valore di scala $\pm 4\%$)
- Per il serraggio a sinistra, utilizzare la nostra chiave dinamometrica con attacco ad innesto
- Sicurezza:
 - Segnale tattile (disinserimento rapido)
 - Segnale acustico (elemento a scatto)
- Concepita per utilizzi intensi in officina
- Ampia gamma di impiego per un serraggio controllato durante il controllo degli pneumatici, applicazioni per due ruote, autovetture, veicoli industriali e diversi casi d'utilizzo nel settore dell'industria e dell'artigianato
- Anello di tenuta ottimizzato per la protezione dai corpi estranei
- Kit di riparazione per cricchetto per l'automontaggio da parte del cliente che garantisce un impiego decennale
- Impugnatura con maggiore aderenza per una migliore trasmissione della forza
- Regolazione assistita tramite punti di innesto per una guida ottimizzata che garantisce una regolazione rapida e sicura del valore di coppia desiderato tramite rotazione dell'impugnatura
- Bloccaggio sicuro dei valori di regolazione tramite funzione di innesto sul dispositivo di rotazione
- Il dispositivo di rotazione a forma triangolare previene lo scivolamento incontrollato
- I simboli della serratura segnalano lo stato di bloccaggio corrispondente
- Possibilità di fissaggio del cavo tramite le aperture sul dispositivo di rotazione per il bloccaggio
- Scala ben leggibile ad alto contrasto
- Leggibilità permanente grazie all'iscrizione laser sul manicotto della scala
- Levetta di inversione integrata
- **5121-3CT – 5123-3CT:** levetta di inversione con funzione libera – riduce il pericolo di infortunio e i disturbi di funzionamento
- Con certificato di calibratura e numero di serie
- Fornitura in confezione esagonale resistente
- DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Presa di forza: 1/2
- Dimensioni: 320 mm
- Per utilizzo manuale
- Campo di coppia min-max: 10 – 60 Nm
- Precisione: 3 %

Scheda dati del prodotto

5120-3 CT CAL

EAN-No. 4000896243150



- Graduazione della scala (Nm): 0,5 Nm
- Forza di azionamento min.-max. kg: 3,9 – 25,0 kg
- Numero denti: 30 (Angolo di apertura 12°)
- Spessore testa a: 14,5 mm
- Larghezza testa b: 32 mm
- **Riportare a zero non serve più:** in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Certificato di calibratura per utilizzatori professionali, in particolare per:

- Settore aeronautico
- Industria automobilistica
- Nuove energie, turbine eoliche, parchi offshore
- Industria petrolchimica (petrolio/gas)

La riferibilità documentata garantisce una continua dimostrabilità! Utensili dinamometrici nell'industria

Numero articolo

5120-3 CT CAL