

Scheda dati del prodotto

5108-3 CT

EAN-No. 4000896218882



Lunghezza: 234 mm · 2,5 – 25 Nm · 3 % · 6.3 1/4



- Pratica leva a cricchetto reversibile
- Per l'utilizzo su cicli e motocicli

– SYSTEM 5000-3 CT –

- **Precisione di scatto dal valore di scala $\pm 3\%$** (in direzione di utilizzo per serraggio a destra) (5107-3CT precisione di scatto dal valore di scala $\pm 4\%$)
- Per il serraggio a sinistra, utilizzare la nostra chiave dinamometrica con attacco ad innesto
- Sicurezza:
 - Segnale tattile (disinserimento rapido)
 - Segnale acustico (elemento a scatto)
- Concepita per utilizzi intensi in officina
- Ampia gamma di impiego per un serraggio controllato durante il controllo degli pneumatici, applicazioni per due ruote, autovetture, veicoli industriali e diversi casi d'utilizzo nel settore dell'industria e dell'artigianato
- Anello di tenuta ottimizzato per la protezione dai corpi estranei
- Kit di riparazione per cricchetto per l'automontaggio da parte del cliente che garantisce un impiego decennale
- Impugnatura con maggiore aderenza per una migliore trasmissione della forza
- Regolazione assistita tramite punti di innesto per una guida ottimizzata che garantisce una regolazione rapida e sicura del valore di coppia desiderato tramite rotazione dell'impugnatura
- Bloccaggio sicuro dei valori di regolazione tramite funzione di innesto sul dispositivo di rotazione
- Il dispositivo di rotazione a forma triangolare previene lo scivolamento incontrollato
- I simboli della serratura segnalano lo stato di bloccaggio corrispondente
- Possibilità di fissaggio del cavo tramite le aperture sul dispositivo di rotazione per il bloccaggio
- Scala ben leggibile ad alto contrasto
- Leggibilità permanente grazie all'iscrizione laser sul manicotto della scala
- Levetta di inversione integrata
- **5121-3CT – 5123-3CT:** levetta di inversione con funzione libera – riduce il pericolo di infortunio e i disturbi di funzionamento
- Con certificato di calibratura e numero di serie
- Fornitura in confezione esagonale resistente
- DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Presa di forza: 6.3 1/4
- Dimensioni: 234 mm
- Peso netto (kg): 0,41 kg
- Per utilizzo manuale
- Campo di coppia min-max: 2,5 – 25 Nm
- Precisione: 3 %

Scheda dati del prodotto

5108-3 CT

EAN-No. 4000896218882



- Graduazione della scala (Nm): 0,25 Nm
- Forza di azionamento min.-max. kg: 1,4 – 15,3 kg
- Numero denti: 20 (Angolo di apertura 18°)
- Spessore testa a: 10,2 mm
- Larghezza testa b: 24 mm
- Mountainbike · vincitore del test 2020 · chiave dinamometrica HAZET 5108-3 CT · uscita 11/2020
- **Riportare a zero non serve più:** in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Utensili dinamometrici nell'industria

Numero articolo

5108-3 CT