

Hoja de datos del producto

6132-1 CT

EAN-No. 4000896078455



Longitud: 1284 mm · Rango de par de apriete mín.-máx.: 162,7 – 813,5 Nm · lbf mín./máx.: 120 – 600 lbf.ft ·
Precisión: 3 % · 20 3/4"



- **Asidero de 2 componentes** para mejorar las cualidades del agarre
- Bloqueo sencillo para ajustar el valor de par
- Mirilla para el control visual del bloqueo
- 4 anillos de codificación de colores (rojo, amarillo, verde, negro) para el marcado de personalización o trabajos especiales
- **Según la norma de EE.UU.**
- Graduación en **lbf.ft**
- **± 3 % de exactitud del valor de la escala ajustado** (en el sentido de accionamiento para el apriete a la derecha)
Para el apriete a la izquierda utilice nuestras llaves dinamométricas con conector enchufable
- Seguro:
 - Perceptible al tacto (disparo automático)
 - Audible ("clic" sonoro)
- Ajuste del valor del par de apriete deseado de forma rápida y segura girando la empuñadura
- **Carraca reversible con dentado fino HiPer** en 6127-1CT (90 dientes · ángulo de accionamiento de 4°)
- Botón giratorio para el bloqueo adicional del ajuste
- Se guarda de forma segura en un estuche de plástico con ventanilla
- Con certificado de calibración y número de serie
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Salida: **20 3/4"**
- Dimensiones: 1284 mm
- Peso neto (kg): 6,42 kg
- Para el accionamiento con la mano
- Rango de par de apriete mín.-máx.: 162,7 – 813,5 Nm
- lbf mín./máx.: 120 – 600 lbf.ft
- Precisión: 3 %
- Graduación (lbf.ft): 2 lbf.ft
- Longitud efectiva de la llave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 1182,70 – 1158,70 Nm
- Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 14,0 – 71,6 kg
- Número de dientes: 32 (Ángulo de accionamiento 11,25°)
- Grosor de la cabeza a: 28,5 mm
- Anchura de la cabeza b: 64 mm
- **¡Ya no hace falta volver atrás!** Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Número de artículo

6132-1 CT