

# Produktdatenblatt

## 1979 N-82

EAN-No. 4000896227211



L x B x H: 133 mm x 65 mm x 23 mm ·



### Anwendung:

Kleine Ausführung zur Nutzung bei beengten Platzverhältnissen

- 180° verstellbarer, in 8 Stufen arretierbarer Fuß zur Einstellung der Ausleuchtung
- 2-Komponenten-Kunststoffgehäuse mit gummiertem Oberfläche
- Stufenlos dimmbar – optimale Lichtanpassung
- 4-stufige Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige
- Ein- / Ausschalten sowie Wechsel zwischen Top- und Hauptlicht über Hauptknopf
- Starker gummiertes Haltemagnet an Unterseite
- 360° beweglicher Haltehaken
- Stoßfestigkeit (EN62262): IK09

### • Hauptlicht:

Leuchtdauer: 2 – 10 h

Lichtstrom 30 – 300 Lumen

3 Watt COB LED

### • Top-Licht:

Leuchtdauer: 5 h

Lichtstrom: 100 Lumen

- 1x USB-C Kabel · 100 cm · ohne USB-Netzteil

- Lademöglichkeit über Standard USB-Netzteil 5 Volt maximal 1 Ampere

- Anzahl Batterien/Akkus: 1 x 3,7 V 1200 mAh Lithium-Ionen-Akku

- Stromversorgung: USB Kabel (USB C)

- LED Technik: COB/SMD

- Lichtstrom 100%: 300 lm

- Leuchtdauer 100%: 2 h

- Ladezeit: 1,5 h

- Schutzart (IP): IP65

- Schutzart (IK): IK09

- Maße: 133 mm x 65 mm x 23 mm

# Produktdatenblatt

## 1979 N-82

EAN-No. 4000896**227211**



Artikelnummer

1979 N-82