## Produktdatenblatt 6127-1 CT EAN-No. 4000896025381



Länge: 545 mm  $\cdot$  Drehmomentbereich min-max: 54,2 – 271,2 Nm  $\cdot$  lbf min-max: 40 – 200 lbf.ft  $\cdot$  Genauigkeit: 3 %  $\cdot$  20  $\cdot$  27  $\cdot$ 



- Nach US-Standard
- Skaleneinteilung in Ibf.ft
- ± 3 % Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
  Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteck-Aufnahme
- · Sicher:
  - Haptisch (Kurzwegauslösung)
  - Akustisch (Knickelement)
- Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
- HiPer Feinzahn-Umschaltknarre in 6127-1CT (90 Zähne · 4° Betätigungswinkel)
- Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
- Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Abtrieb: 125 1/2
- Maße: 545 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1,3 kg
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 54,2 271,2 Nm
- lbf min-max: 40 200 lbf.ft
- Genauigkeit: 3 %
- Skalenteilung (lbf.ft): 1 lbf.ft
- Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. I1 mm: 450,47 427,91 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 12,3-64,6 kg
- Anzahl Zähne: 90 (Betätigungswinkel 4°)
- Kopfstärke a: 19,6 mm
- Kopfbreite b: 44 mm
- Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Artikelnummer 6127-1 CT