

L x B x H: 149 mm x 69 mm x 208 mm



- **Akku Bohrschrauber · 18 Volt**
- Grundgerät · ohne Akku · ohne Ladegerät
- Kompakter, leistungsstarker Bohrschrauber mit extrem kurzer Kopflänge
- Schnellspann-Bohrfutter · Metallausführung · Auto Lock Funktion
- Bohrerdurchmesser: 1,5 – 13 mm
- Elektronische Schnellbremse
- Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperr
- Ergonomischer rutschfest gummierter Griff
- LED Licht mit Nachleuchtfunktion
- Gürtelclip und Bitgarage
- Anzahl Drehmomentstufen: 18 + 1
- Anzugs-Drehmoment (hart) maximal: 65 Nm
- Anzugs-Drehmoment (weich) maximal: 35 Nm
- Leerlaufdrehzahl
 - Stufe 1: 0 – 500 Umdrehungen/Minute
 - Stufe 2: 0 – 1800 Umdrehungen/Minute
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 1,14 kg
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC):
 - Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
 - Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch – Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
- Electronic Management System (EMS) schützt Maschine, verlängert Lebensdauer und erhöht Effizienz
- Lagertemperatur maximal: 50° C
- Metallausführung mit Anlaufing
- Schall-Leistungspegel: 89 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 1,02 m/s²
- Maße: 149 mm x 69 mm x 208 mm
- Betriebs-Temperaturbereich: -10°C – 40°C

Produktdatenblatt

9530-10 EAN-No. 4000896**266142**



- Schall-Druckpegel: 78 dB(A) Lp A

Schon gewusst – Li-Ionen-Akkus:

- Haben keinen Memory-Effekt
- Bestehen aus Zellen á 3,6 V
- Verfügen nach vollständiger Ladung über höhere Spannung als 3,6 V, d.h. 5 Zellen á 3,6 V = 18 V – **aber** nach voller Ladung ist eine Spitzenspannung bis 20 V möglich
Achtung: für eine lange Lebensdauer des Akkus, diesen nur mit 50 bis 80 % Ladung lagern
- Besitzen mehr als doppelt so hohe Energiedichte wie z.B. Nickel-Cadmium-Akkus
- Verfügen über eine rund dreimal so hohe Nennspannung wie Nickel-Metallhydrid-Akkus
- Benötigen mehrere komplette Ladezyklen, um die volle Kapazität zu erreichen

Artikelnummer

9530-10