

Fiche technique du produit

6392-320 V

EAN-No. 4000896145911



Valeur préréglée à l'usine · Longueur : 631 mm · Plage de couple min.-max.: 60 – 320 Nm · Précision: 2 % ·

14 x 18 ·



Utilisation :

Particulièrement appropriée à l'utilisation industrielle et dans la fabrication en série

- Valeur de déclenchement préréglée à l'usine selon vos exigences
- Précision $\pm 2\%$ (6391-10 : 6 %) de la valeur réglée (dans le sens de serrage)
Possible pour les filetages à droite et à gauche en tournant l'attache mâle
- Utilisation universelle grâce au connecteur, pour l'intégration d'attachments mâles
- Valeur réglable de manière fixe
- Réglage de la valeur du couple désirée avec la clé combinée 6399 en combinaison avec l'appareil de contrôle HAZET 7901E · 7902E · 7903E ou un autre appareil approprié
- Toutes les clés de cette série (HAZET 6391-6392) sont sans échelle graduée
- Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Sortie :
- Dimensions: 631 mm
- Poids net (kg): 1,1 kg
- Utilisation manuelle
- Plage de couple min.-max.: 60 – 320 Nm
- Précision: 2 %
- Longueur effective de la clé dynamométrique min.-max. l1 mm: 627,00 – 627,00 Nm
- Force de manœuvre min.-max. kg: 9,8 – 52,0 kg
- Épaisseur de tête a: 23 mm
- Largeur de tête b: 30 mm

Numéro d'article

6392-320 V