

Hoja de datos del producto

5107 B-3 CT

EAN-No. 4000896244584



Longitud: 234 mm · Rango de par de apriete mín.-máx.: 1 – 9 Nm · Precisión: 4 % · 



- Carraca reversible de uso sencillo para puntas de destornillador (bit)
- **Exactitud ± 3 % (5108B-3CT) o 4 % (5107B-3CT) del valor de la escala ajustado** (en el sentido de accionamiento para el apriete a la derecha)
- Seguro:
 - Perceptible al tacto (disparo automático)
 - Audible ("clik" sonoro)
- Concebida para el duro uso en talleres
- Amplia variedad de aplicaciones para el apriete controlado de tornillos en aplicaciones de neumáticos en vehículos de dos ruedas, turismos, así como en diversos casos de utilización en la industria y en talleres
- Anillo de estanqueidad optimizado para protección contra cuerpos extraños
- Empuñadura con mayor agarre para una transmisión de fuerza más ligera
- Dispositivo de ayuda mediante puntos de enclavamiento para que sirvan de guía optimizada del usuario que garantiza el ajuste seguro y rápido del valor del par de apriete deseado girando la empuñadura
- Cierre seguro de los valores de ajuste mediante la función de enclavamiento en la corona giratoria
- La corona giratoria en forma triangular impide que ruede sin control
- Los símbolos de cierre señalan el estado de cierre correspondiente
- Posibilidad de sujeción para lazo de cuerda mediante las aperturas en la corona giratoria de cierre
- Escala de fácil lectura y de alto contraste
- Lectura duradera mediante inscripción con láser del casquillo graduado
- Palanca de inversión integrada
- Con certificado de calibración y número de serie
- Suministro en un robusto paquete de atornillado Hexa
- Para, por ejemplo, trabajos de mantenimiento y revisión de la brida del quemador o de los electrodos en módulos compactos de calderas de condensación, combinadas y de gas
- Para piezas de aluminio y carbono · pieza de montaje de plástico · revestimientos de motos · scooters · bicicletas
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Salida: 
- Dimensiones: 234 mm
- Para el accionamiento con la mano
- Rango de par de apriete mín.-máx.: 1 – 9 Nm
- Precisión: 4 %
- Graduación (Nm): 0,1 Nm
- Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 0,6 – 5,5 kg
- Número de dientes: 20 (Ángulo de accionamiento 18°)

Hoja de datos del producto

5107 B-3 CT

EAN-No. 4000896244584



- Grosor de la cabeza a: 10,2 mm
- Anchura de la cabeza b: 24 mm
- **¡Ya no hace falta volver atrás!** Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Herramientas dinamométricas en la industria

Número de artículo

5107 B-3 CT