Hoja de datos del producto
4812-24/4 AF EAN-No. 4000896**264568**

5 piezas

Aplicación:
Diagnóstico y documentación de espacios huecos para la evaluación de daños

- Sonda completamente articulable de ∅ 3,9 mm: Se pueden alcanzar de forma óptima los puntos de difícil acceso
- Grabación de vídeos y fotos a través de la aplicación o en el aparato básico
- Control por palanca de mando en la sonda de la cámara a través del aparato básico
- Conexión por cable de un smartphone como pantalla (iluminación · USB-C)
- Memoria gráfica en función de la memoria del smartphone
- Batería de iones de litio intercambiable (1 x modelo 18650 – 3350 mAh)
- Toma de carga USB-C
- Duración de la batería: ≥ 2 horas
- Zona de foco (DOF): 5 – 100 mm
- Ángulo de visión (FOV): 100°
- Alarma de advertencia de temperatura (aplicación) y apagado automático cuando se supera la temperatura máxima permitida de la cámara
- Soporte de smartphone robusto, pivotable y ajustable (ancho interior: 58 – 100 mm)
- Juego de 5 piezas en Soft-Case con cubeta con forma
  – Cable de datos USB-A para iluminación (iOS legacy) · longitud: 0,3 m
  – Cable de datos USB-A a USB-C (Android, iOS actual, etc.) · longitud: 0,3 m
  – Cable de datos USB-A a micro USB (Android legacy)· longitud: 0,3 m
  – Cable de carga USB-A a USB-C · longitud: 1,0 m
  – Aparato básico y sonda HD
- **Aplicación para smartphone**
  – Aplicación para smartphone en cuatro idiomas para Android e IOS
  – Indicación de la temperatura de la cámara
  – Zoom quíntuple (con visualización del factor de zoom en la aplicación)
  – Giro de la imagen en pasos de 90°
  – Ampliación (zoom) mediante el manejo de la pantalla del smartphone (arrastrando)
  – Inserción de una marca de tiempo
- **Sonda:**
  – Longitud de la sonda: 1 m
  – Grado de protección IP: IP67
  – Articulación de la sonda de la cámara: axial 180° · radial 360°
  – Luz de la cámara: LED con luz blanca de 6000 hasta 8000 Lux
  – Ajuste de la luminosidad de 3 niveles
  – Rango de temperatura de trabajo: -20° C hasta 70° C
  – Tubo flexible de metal elástico y resistente al desgaste (acero inoxidable)

Hoja de datos del producto
4812-24/4 AF EAN-No. 4000896**264568**

- Formato de imagen Foto: Jpeg
  Formato de vídeo: MP4
- Resolución: 1280 x 720 · 640 x 480 píxeles

- **Aparato:**
  - Asidero y soporte robusto para smartphone
  - Grado de protección IP: IP54
  - Rango de temperatura de trabajo: -10° C hasta 50° C
  - Humedad del aire de funcionamiento hasta 90 % (sin condensación)
  - Peso (con batería · sin smartphone): 430 g
  - Rosca de montaje para trípode en el aparato básico
  - Teclas para encender/apagar · Control de la luz · Zoom · Inicio de foto · Vídeo en el aparato básico
  - Toma de carga y de datos USB-C
- Peso completo (con bolsa y juego de cables): 1000 g
- Tamaño de Soft-Case: 370 x 215 x 750 mm
- Número de herramientas: 5

Número de artículo	4812-24/4 AF