

Folha de dados do produto

6293-1 CT

EAN-No. 4000896026173



Comprimento: 625 mm · Amplitude do binário mín-máx: 60 – 320 Nm · Precisão: 2 % · 



- Conexão de encaixe para admissão de ferramentas de encaixe
- **Precisão de $\pm 2\%$ do valor de escala** (no sentido de operação)
Aplicável para rosca à direita e à esquerda rodando a ferramenta de encaixe
- Seguro:
 - Percepção tátil (resolução de atalho)
 - Percepção acústica (elemento de encaixe)
- Com certificado de calibração e número de série
- Definição rápida e segura do valor de binário desejado rodando o cabo
- Conservação segura em Safe Box com janela de visualização
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Saída: 
- Dimensões: 625 mm
- Peso líquido (kg): 1,25 kg
- Para acionamento manual
- Amplitude do binário mín-máx: 60 – 320 Nm
- Precisão: 2 %
- Divisão da escala (Nm): 2 Nm
- Comprimento efetivo da chave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 592,00 – 573,80 Nm
- Força de acionamento mín.-máx. kg: 10,3 – 56,8 kg
- Medida de referência da ferramenta de ajuste l2: 38,5 mm
- Espessura da cabeça a: 23 mm
- Largura da cabeça b: 30 mm
- **Nunca mais será necessário rodar no sentido contrário:** No caso das chaves dinamométricas da HAZET das séries 5000 e 6000, foi comprovado através de testes de fadiga a longo prazo que não é necessário rodar as mesmas no sentido contrário para o menor valor de escala

Número de artigo

6293-1 CT