

Arkusz danych produktu

916 HP Lg

EAN-No. 4000896233076



Wysuwany · 614 mm · 12¹/₂



Zastosowanie:

Niewielki kąt obrotu (4°) umożliwia zastosowanie w najbardziej ograniczonych przestrzeniach, np. przy silnikach, w budowie maszyn, w pojazdach i urządzeniach rolniczych oraz urządzeniach odnawialnych źródeł energii (instalacje solarne, turbiny wiatrowe)

- Zdecydowanie więcej mocy niż w przypadku grzechotek o porównywalnych rozmiarach
- Płynna regulacja długości w zakresie od 414 mm do 614 mm (bez ustalonych z góry punktów zatrząskiwania)
- Łatwe mocowanie za pomocą nieślizgającej się nakrętki mocującej
- Zabezpieczony przed obróceniem uchwyt zapewnia optymalne przeniesienie siły bez wyslizgiwania się
- Funkcja blokady dźwigni chroni przed przypadkowym przełączeniem
- Dłuższa żywotność dzięki zastosowaniu w mechanizmie grzechotki najnowocześniejszych smarów
- Zawężone tolerancje produkcyjne zapewniają ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń
- Wewnętrzne standardy jakości firmy HAZET gwarantują uzyskanie obciążalności dalece przewyższającej wymogi norm
- Wysokiej jakości, łatwa do czyszczenia, odporna na korozję
- Możliwość zawieszania na uchwycie
- Statyczny moment obrotowy zbadany przez VPA, według normy DIN 3122: 1000 Nm
- **Wersja bardzo długa**
 - Ilość zębów: 90 (Kąt załączenia 4°)
 - Zabezpieczenie kulkowe
 - Uchwyt HAZET wykonany z 2 rodzajów tworzyw
 - Powierzchnia: chromowana
 - ≈ DIN 3122, ≈ ISO 3315
 - Made in Germany
 - Końcówka: 12¹/₂
 - Wymiary: 614 mm
 - Długość l1: 414 mm
 - Do obsługi ręcznej
- **HiPer — Oryginał**
 - Zaprojektowany i wyprodukowany „Made in Germany“
 - Statycznie i dynamicznie — podwójna perfekcyjna precyzja
 - Duża wytrzymałość na obciążenie stałe zapewnia długą żywotność
 - Ergonomiczna dźwignia przełączająca

Numer artykułu	916 HP Lg
Uchwyt	Uchwyt HAZET wykonany z 2 rodzajów tworzyw