

Arkusz danych produktu

6121-1 CT

EAN-No. 4000896025220



Długość: 437 mm · Moment dokręcania min.–maks.: 20 – 120 Nm · Dokładność: 2 % · 12½ ½



- **Dokładność ±2% względem wartości na skali** (w oznaczonym kierunku obsługi dla dokręcania w prawo)
Dla dokręcania w lewo należy użyć naszych kluczy dynamometrycznych z gniazdem wtykowym
 - **Grzechotka zapadkowa o użębieniu drobnym HiPer** w 6121-1CT · 6122-1CT · 6123-1CT (90 zębów · kąt uruchomienia 4°)
 - Bardzo precyzyjne narzędzia dynamometryczne spełniające najwyższe wymagania
 - Solidna i wytrzymała konstrukcja z rury stalowej **chromowana na twardo** o smukłym kształcie
 - Bezpieczne przechowywanie w futerale Safe-Box z wziernikiem
 - Bezpieczeństwo:
 - dotykowo (krótka droga wyzwolenia)
 - akustycznie (element klikający)
 - Prosta w obsłudze grzechotka zapadkowa
łatwa do naprawy (zestawy do naprawy grzechotek do samodzielnego montażu przez klienta)
 - Wbudowana dźwignia przełączająca
 - Szybkie i pewne ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego przez obrót uchwytu
 - Pokrętło do dodatkowego blokowania ustawienia
 - Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt z kołnierzem **ogranicza ryzyko ześlizgnięcia się ręki oraz odniesienia obrażeń**
 - Bardzo precyzyjna podziałka
 - Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym
 - Powierzchnia: chromowana na twardo
 - DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
 - Made in Germany
 - Końcówka: 12½ ½
 - Wymiary: 437 mm
 - Masa netto (kg): 1,14 kg
 - Do obsługi ręcznej
 - Moment dokręcania min.–maks.: 20 – 120 Nm
 - Dokładność: 2 %
 - Podziałka skali (Nm): 1 Nm
 - Siła potrzebna do wyzwolenia min.–maks. kg: 6,0 – 37,4 kg
 - Ilość zębów: 90 (Kąt załączenia 4°)
 - Grubość głowni a: 19,6 mm
 - Szerokość głowni b: 44 mm
 - **Cofanie jest już niepotrzebne:** W ramach długotrwałych testów zmęczenia udowodniono, że w przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET serii 5000 i 6000 cofanie ustawienia do najmniejszej wartości skali nie jest konieczne
- Narzędzia dynamometryczne w przemyśle

Numer artykułu

6121-1 CT