

Scheda dati del prodotto

6110-1 CT

EAN-No. 4000896025022



Lunghezza: 335 mm · Campo di coppia min-max: 5 – 60 Nm · Precisione: 2 % · 10 %



- **Precisione di scatto dal valore di scala $\pm 2\%$** (in direzione di utilizzo per serraggio a destra)
Per il serraggio a sinistra, utilizzare la nostra chiave dinamometrica con attacco ad innesto
- **Leva a cricchetto reversibile con dentatura fine HiPer** in 6121-1CT · 6122-1CT · 6123-1CT (90 denti · angolo di apertura di 4 gradi)
- Utensili dinamometrici premium ad alta precisione – per le massime esigenze!
- Tubo in **acciaio cromato a spessore** resistente e robusto, dalla forma sottile
- Conservazione sicura nella Safe-Box con finestrella
- Sicurezza:
 - Segnale tattile (disinserimento rapido)
 - Segnale acustico (elemento a scatto)
- Pratica leva a cricchetto reversibile
Grande comfort di servizio (kit disponibili per riparazioni "fai da te" per cricchetti)
- Levetta di inversione integrata
- Regolazione rapida e sicura del valore di coppia prescelto tramite rotazione dell'impugnatura
- Con nottolino di arresto per bloccare il valore selezionato
- Impugnatura ergonomica con dispositivo girevole **che riduce i rischi di danni a persone e protegge contro eventuali scivolamenti**
- Scala con graduazione fine
- Con certificato di calibratura e numero di serie
- Superficie: cromata a spessore
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Presa di forza: 10 %
- Dimensioni: 335 mm
- Peso netto (kg): 0,56 kg
- Per utilizzo manuale
- Campo di coppia min-max: 5 – 60 Nm
- Precisione: 2 %
- Graduazione della scala (Nm): 0,5 Nm
- Forza di azionamento min.-max. kg: 1,9 – 24,7 kg
- Numero denti: 90 (Angolo di apertura 4°)
- Spessore testa a: 14,5 mm
- Larghezza testa b: 32 mm
- **Riportare a zero non serve più:** in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Utensili dinamometrici nell'industria

Numero articolo

6110-1 CT