

Folha de dados do produto

6290-1 CT CAL

EAN-No. 4000896193097



Com certificado de calibração DAkkS · Comprimento: 306 mm · Amplitude do binário mín-máx: 5 – 60 Nm ·
Precisão: 2 % ·



- Chave dinamométrica **com certificado de calibração DAkkS**
- Conexão de encaixe para admissão de ferramentas de encaixe
- **Precisão de $\pm 2\%$ do valor de escala** (no sentido de operação)
Aplicável para roscas à direita e à esquerda rodando a ferramenta de encaixe
- Seguro:
 - Percepção tátil (resolução de atalho)
 - Percepção acústica (elemento de encaixe)
- Com certificado de calibração e número de série
- Definição rápida e segura do valor de binário desejado rodando o cabo
- Conservação segura em Safe Box com janela de visualização
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Saída:
- Dimensões: 306 mm
- Para acionamento manual
- Amplitude do binário mín-máx: 5 – 60 Nm
- Precisão: 2 %
- Divisão da escala (Nm): 0,5 Nm
- Comprimento efetivo da chave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 281,52 – 265,02 Nm
- Força de acionamento mín.-máx. kg: 1,8 – 23,1 kg
- Medida de referência da ferramenta de ajuste l2: 30 mm
- Espessura da cabeça a: 17 mm
- Largura da cabeça b: 22 mm
- **Nunca mais será necessário rodar no sentido contrário:** No caso das chaves dinamométricas da HAZET das séries 5000 e 6000, foi comprovado através de testes de fadiga a longo prazo que não é necessário rodar as mesmas no sentido contrário para o menor valor de escala

Certificado de calibragem DAkkS para o utilizador profissional, em particular para:

- Indústria de aviação
- Indústria automóvel
- Novas energias, turbinas eólicas, parques offshore
- Indústria petroquímica (petróleo/gás)

A rastreabilidade documentada garante uma detetabilidade completa

Número de artigo

6290-1 CT CAL