

List s údaji o výrobku

1979 N-82

EAN-No. 4000896227211



d x š x v: 133 mm x 65 mm x 23 mm



Použití:

Malé provedení pro použití ve stísněných prostorových podmínkách

- K nastavení osvětlení lze stojan nastavovat o 180°, aretovat v 8 stupních
- 2složkové plastové pouzdro s pogumovaným povrchem
- Plynulé stmívání - optimální přizpůsobení světla
- 4-stupňové zobrazení stavu baterie a nabití
- Zapnutí / vypnutí a také přechod mezi Top a hlavním světlem pomocí hlavního tlačítka
- Silný přídržný magnet potažený pryží na spodní straně
- 360° pohyblivý hákový držák
- Odolnost proti nárazům (EN62262): IK09
- **Hlavní světlo:**
 - doba svícení: 2 – 10 h
 - světelný tok 30 – 300 lumenů
 - 3 wattů COB LED
- **Top světlo:**
 - doba svícení: 5 h
 - světelný tok: 100 lumenů
- 1x USB-C kabel · 100 cm · bez síťového zdroje USB
- Možnost nabíjení přes standardní síťový zdroj USB 5 voltů maximálně 1 ampér
- Počet baterií/akumulátorů: 1 x 3,7 V lithium-iontový akumulátor
- Napájení el. proudem: USB kabel (USB C)
- LED technika: COB/SMD
- Světelný tok 100 %: 300 lm
- Doba svícení 100 %: 2 h
- Doba nabíjení: 1,5 h
- Stupeň krytí (IP): IP65
- Druh krytí (IK): IK09
- Rozměry: 133 mm x 65 mm x 23 mm

List s údaji o výrobku

1979 N-82

EAN-No. 4000896227211



Číslo výrobku

1979 N-82