

Met DAkkS-kalibratiecertificaat · Lengte: 1046 mm · Draaimomentbereik min-max: 200 – 500 Nm ·

Nauwkeurigheid: 2 % · $\pm 20 \frac{3}{4}$



- Momentsleutel met **DAkkS-kalibratiecertificaat**
- **2-componenten-greep** voor verbeterd gevoel
- Vereenvoudigde borging voor het instellen van de waarde van het draaimoment
- Kijkvenster voor optische controle van de vergrendeling
- 4 gekleurde codeerringen (rood, geel, groen, zwart) voor de markering bij personalisering of bijzondere arbeidsprocessen
- **± 2% nauwkeurigheid van de schaalwaarde** (in bedieningsrichting voor rechts aandraaien)
Voor links aandraaien gebruikt u onze momentsleutel met insteekopname
- **HiPer fijnvertande omschakelratel** in 6121-1CT · 6122-1CT · 6123-1CT (90 tanden · 4° bedieningshoek)
- Zeer nauwkeurige premium momentgereedschappen – voor de hoogste vereisten
- Robuuste en sterke **hardverchromde** stalen buisconstructie in compacte uitvoering
- Veilig opbergen in Safe-Box met zichtvenster
- Veilig:
 - Haptisch (korte activatie)
 - Akoestisch (knikelement)
- Gebruikersvriendelijke omschakelratel
Onderhoudsvriendelijk (ratel reparatiesets voor montage door de klant zelf)
- Geïntegreerde omschakelhendel
- Instellen van de gewenste momentwaarde snel en veilig door het draaien van de handgreep
- Draaiknop voor extra vergrendeling van de instelling
- Ergonomisch gevormde greep met kraag **reduceert het gevaar van wegglijden resp. letsel**
- Exact - fijne schaalindeling
- Met kalibratiecertificaat en serienummer
- Oppervlak: hardverchromd
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Uitgang: $\pm 20 \frac{3}{4}$
- Afmetingen: 1046 mm
- Voor handbediening
- Draaimomentbereik min-max: 200 – 500 Nm
- Nauwkeurigheid: 2 %
- Schaalverdeling (Nm): 2,5 Nm
- Bedieningskracht min.-max. kg: 21,6 – 54,6 kg
- Aantal tanden: 32 (Bedieningshoek 11,25°)
- Kopdikte a: 28,5 mm
- Kopbreedte b: 64 mm
- **Niet meer terugdraaien:** bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Productdatasheet

6144-1 CT CAL

EAN-No. 4000896193035



DAkkS-kalibratiecertificaat voor de professionele gebruiker, in het bijzonder voor

- Luchtvaartindustrie
- Automobiellindustrie
- Duurzame energie, windmolens, offshore parken
- Petrochemische industrie (olie/gas)

Gedocumenteerd productieprotocol garandeert volledige tracingMomentgereedschappen in de industrie

Artikelnummer

6144-1 CT CAL