

Productdatasheet

6123-1 CT

EAN-No. 4000896025367



Lengte: 661 mm · Draaimomentbereik min-max: 60 – 320 Nm · Nauwkeurigheid: 2 % · $\frac{1}{2}$ "



- **± 2% nauwkeurigheid van de schaalwaarde** (in bedieningsrichting voor rechts aandraaien)
Voor links aandraaien gebruikt u onze momentsleutel met insteekopname
- **HiPer fijnvertande omschakelratel** in 6121-1CT · 6122-1CT · 6123-1CT (90 tanden · 4° bedieningshoek)
- Zeer nauwkeurige premium momentgereedschappen – voor de hoogste vereisten
- Robuuste en sterke **hardverchromde** stalen buisconstructie in compacte uitvoering
- Veilig opbergen in Safe-Box met zichtvenster
- Veilig:
 - Haptisch (korte activatie)
 - Akoestisch (knikelement)
- Gebruikersvriendelijke omschakelratel
Onderhoudsvriendelijk (ratel reparatiesets voor montage door de klant zelf)
- Geïntegreerde omschakelhendel
- Instellen van de gewenste momentwaarde snel en veilig door het draaien van de handgreep
- Draaiknop voor extra vergrendeling van de instelling
- Ergonomisch gevormde greep met kraag **reduceert het gevaar van wegglijden resp. letsel**
- Exact - fijne schaalindeling
- Met kalibratiecertificaat en serienummer
- Oppervlak: hardverchromd
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Uitgang: $\frac{1}{2}$ "
- Afmetingen: 661 mm
- Nettogewicht (kg): 1,51 kg
- Voor handbediening
- Draaimomentbereik min-max: 60 – 320 Nm
- Nauwkeurigheid: 2 %
- Schaalverdeling (Nm): 2 Nm
- Bedieningskracht min.-max. kg: 10,8 – 59,6 kg
- Aantal tanden: 90 (Bedieningshoek 4°)
- Kopdikte a: 19,6 mm
- Kopbreedte b: 44 mm
- **Niet meer terugdraaien:** bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Momentgereedschappen in de industrie

Artikelnummer

6123-1 CT