Arkusz danych produktu
4812-11/5 FS EAN-No. 4000896**249572**

5#częściowy



Zastosowanie:
Diagnostyka i dokumentacja wnęk w celu samodzielnej oceny uszkodzenia

- Lepsza wierność wyświetlania szczegółów dzięki dwóm kamerom (90° i 180°) z rozdzielczością HD

5-częściowy zestaw w walizce z tworzywa sztucznego:

- Przyrząd podstawowy 4812-11G
- Sonda HD 4812-11FS
  ∅ 4,9 mm, półelastyczna
- Karta SD 32 GB
- Kabel micro HDMI (A do D) 1,8 m
- Kabel USB-C (A na C) 1 m
- Kabel USB-C (A na C) 1 m
- Ekran LCD o zredukowanym odblasku (320 x 240 pikseli) o rozmiarze 90 mm (3,5 cala)
- Źródło światła: 5 przyciemnianych diod LED (10 stopni) zapewniających optymalne oświetlenie
- Natężenie światła: przednie LED 200 – 300 lx, boczne LED 550 – 700 lx (pomiar z odległości 5 cm)
- Ujęcia w różnych pętlach czasowych opcjonalnie (5 · 10 · 15 · 20 minut)
- Powiększenie: 1,5-krotne i 2-krotne
- Lustrzane odbicie obrazu z kamery
- Obraz negatywu z kamery (możliwość lepszego rozpoznawania miejsc z uszkodzeniami)
- Transfer danych: USB C
- Wyjście wideo: micro HDMI
- Robocza wilgotność powietrza do 90% (bez kondensacji)
- Stopień ochrony IP (urządzenie podstawowe): IP54
- Kompatybilność z sondami HD HAZET 4812-11FS i 4812-23AF
- Źródło energii: 4 baterie AA
  Jeśli nie są włożone baterie, jako źródło energii może służyć złącze USB
- Ciężar: 370 g bez baterii
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 276 x 123 x 54 mm
- Łatwa obsługa
- Ucho na komorze baterii do montażu paska na rękę (zabezpieczenia przed upadkiem)

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · NIEMCY

Arkusz danych produktu
4812-11/5 FS EAN-No. 4000896**249572**

- Gwint do mocowania połączenia śrubowego statywu (1/4″)
- Przycisk resetujący
- Funkcja Auto Power Off regulowana 3-krotnie (wył.· 5 · 10 minut)
- Zapis filmów (format MOV) i zdjęć (format JPEG) z opcjonalnym znacznikiem czasu
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli
- Możliwość ustawiania 29 różnych języków menu
- Wykorzystywanie jako czytnika kart / kamery poprzez port USB w komputerze
- Skrzynka z tworzywa sztucznego
- Zakres temperatury roboczej: 10°C – 50°C

Aktualne oprogramowanie do tego artykułu dostępne w zakładce hazet.de → Oprogramowanie i części wymienne → Do pobrania

- Liczba narzędzi: 5

Numer artykułu	4812-11/5 FS



4812-11FS