

# Fiche technique du produit

## 903 S Lg-19 EAN-No. 4000896045839



Taille 19 mm ·  $\frac{12}{16}$   $\frac{1}{2}$  ·  $\frac{1}{2}$ .



### Utilisation :

Montage et démontage des roues sans endommagement (jantes en aluminium)

- Gaines en plastique avec codage de couleur facilitant l'identification de la taille souhaitée
- **Double protection** : insert intérieur en matière plastique pour **protéger les surfaces des boulons de roues**
- **Plus** : gaine extérieure en plastique légèrement rotative (interchangeable, jaune) pour la **protection des jantes lors de la manœuvre des boulons de roues**
- Exécution longue
- Avec alésage pour goujille de sécurité ou ressort d'arrêt et encoche pour joint torique
- Surface : phosphatée, huilée
- Made In Germany
- Entraînement :  $\frac{12}{16}$   $\frac{1}{2}$
- Sortie :  $\frac{1}{2}$
- Taille: 19 mm
- Dimensions: 87 mm
- Diamètre d1 (à la sortie): 30,8 mm
- Diamètre d2 (à l'entraînement): 30 mm
- Poids net (kg): 0,26 kg
- Pour utilisation avec machines

Numéro d'article

903 S Lg-19