

Scheda dati del prodotto

6106-1 CT

EAN-No. 4000896173167



Lunghezza: 197 mm · Campo di coppia min-max: 1 – 6 Nm · Precisione: 4 % · $\frac{63}{16}$



- Sicurezza:
 - Segnale tattile (disinserimento rapido)
 - Segnale acustico (elemento a scatto)
- Regolazione rapida e sicura del valore di coppia prescelto mediante rotazione dell'impugnatura
- Forma particolarmente sottile grazie alla bussola di trazione caricata a molla per il bloccaggio sicuro dei valori di regolazione
- **Precisione di scatto dal valore di scala ± 2 % (6106-1CT: ± 4 %)** (in direzione di utilizzo per serraggio a destra)
Per il serraggio a sinistra, utilizzare la nostra chiave dinamometrica con attacco ad innesto
- Utilizzo nel reparto motori, cambi, industria, macchine, modellismo
- Con certificato di calibratura e numero di serie
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Presa di forza: $\frac{63}{16}$
- Dimensioni: 197 mm
- Peso netto (kg): 0,3 kg
- Per utilizzo manuale
- Campo di coppia min-max: 1 – 6 Nm
- Precisione: 4 %
- Graduazione della scala (Nm): 0,1 Nm
- Forza di azionamento min.-max. kg: 0,7 – 4,4 kg
- Numero denti: 90 (Angolo di apertura 4°)
- Spessore testa a: 10,2 mm
- Larghezza testa b: 24 mm
- **Riportare a zero non serve più:** in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Utensili dinamometrici nell'industria

Numero articolo

6106-1 CT