Produktdatenblatt 903 S Lg 6-17 EAN-No. 4000896223596



SW 17 mm · 125 1/2, · 1 € ·



Anwendung:

Betätigen schwergängiger Radschrauben durch Einsatzmöglichkeit eines $^{3}4''$ (20 mm) Schlagschraubers Speziell für Transporter und leichte Lkw, wie z. B. **FIAT** Ducato, **MERCEDES-BENZ** Sprinter

- Betätigung durch Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter z. B. HAZET 1003S-1 oder Steckschlüssel s 24 mm ermöglicht hohe Kraftübertragung durch optionalen ³/₄" (20 mm) Antrieb
- Kunststoff-Hülse blau
- Am Steckschlüsseleinsatz angebrachter Sechskant ermöglicht Adaption auf ³/₄" (20 mm) Antrieb
- Doppelter Schutz: Leicht drehbare Kunststoff-Hülse außen (auswechselbar) zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben
- Kunststoff-Hülsen farblich codiert zum schnellen Auffinden der gewünschten Schlüsselweite
- Plus: innenliegender Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made in Germany
- Antrieb: 123 1/2,
- Abtrieb: ®
- Schlüsselweite: 17 mm
- Maße: 87 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 28,4 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 27 mm
- Für Maschinenbetätigung

Artikelnummer 903 S Lg 6-17