

Scheda dati del prodotto

916 HP Lg

EAN-No. 4000896233076



Estraibile · 614 mm ·  1/2



Applicazione:

L'angolo di apertura minore (4°) consente l'impiego in spazi di installazione ristretti, ad es. motori, industria meccanica, macchine e apparecchiature agricole, energie rinnovabili (solare, torri eoliche)

- Cricchetti delle stesse dimensioni con prestazioni superiori
- Estrazione continua da 414 a 614 mm (senza punti di arresto prefissati)
- Fissaggio facile tramite il dado di tensione con un'ottima presa
- L'impugnatura anti-rotazione assicura una trasmissione di forza ottimale senza scivolare
- La funzione di arresto della leva protegge contro commutazioni involontarie
- Aumento della durata grazie all'impiego dei più moderni lubrificanti nel meccanismo del cricchetto
- Le tolleranze di produzione ristrette garantiscono protezione dalle penetrazioni di sporco
- Gli standard qualitativi interni di HAZET garantiscono una capacità di carico ampiamente superiore alla norma
- Di qualità, facile da pulire, anticorrosiva
- Foro per appendere integrato nell'impugnatura
- Coppia di serraggio statica, testata VPA, secondo DIN 3122: 1000 Nm
- **Versione extra lunga**
- Numero denti: 90 (Angolo di apertura 4°)
- Sfera di sicurezza
- Impugnatura bicomponente HAZET
- Superficie: cromata
- ≈ DIN 3122, ≈ ISO 3315
- Made in Germany
- Presa di forza:  1/2
- Dimensioni: 614 mm
- Lunghezza l1: 414 mm
- Per utilizzo manuale
- **HiPer – L'originale**
- Sviluppato e prodotto "Made in Germany"
- Statico E dinamico – doppia precisione perfetta
- Elevato carico continuo per durata prolungata
- **Levetta di inversione** ergonomica

Numero articolo

916 HP Lg

Impugnatura

Impugnatura bicomponente HAZET