

Hoja de datos del producto

6122-1 CT CAL

EAN-No. 4000896193233



Con certificado de calibración DAkkS · Longitud: 543 mm · Rango de par de apriete mín.-máx.: 40 – 200 Nm · Precisión: 2 % · $\frac{125}{16}$



- Llaves dinamométricas con **certificado de calibración DAkkS**
- **± 2 % de exactitud del valor de la escala ajustado** (en el sentido de accionamiento para el apriete a la derecha)
Para el apriete a la izquierda utilice nuestras llaves dinamométricas con conector enchufable
- **Carraca reversible con dentado fino HiPer** en 6121-1CT · 6122-1CT · 6123-1CT (90 dientes · ángulo de accionamiento de 4°)
- Herramientas dinamométricas de calidad superior y alta precisión – para satisfacer las máximas exigencias
- Construcción de acero **cromado duro** robusta y resistente con diseño delgado
- Se guarda de forma segura en un estuche de plástico con ventanilla
- Seguro:
 - Perceptible al tacto (disparo automático)
 - Audible ("clic" sonoro)
- Carraca reversible de uso sencillo
Mantenimiento sencillo (juegos de reparación de carracas para montaje por parte del propio cliente)
- Palanca de inversión integrada
- Ajuste del valor del par de apriete deseado de forma rápida y segura girando la empuñadura
- Botón giratorio para el bloqueo adicional del ajuste
- Empuñadura ergonómica con reborde que **reduce el riesgo de deslizamiento o lesiones**
- Graduación fina exacta de la escala
- Con certificado de calibración y número de serie
- Superficie: cromada endurecida
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Salida: $\frac{125}{16}$
- Dimensiones: 543 mm
- Para el accionamiento con la mano
- Rango de par de apriete mín.-máx.: 40 – 200 Nm
- Precisión: 2 %
- Graduación (Nm): 1 Nm
- Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 9,0 – 47,5 kg
- Número de dientes: 90 (Ángulo de accionamiento 4°)
- Grosor de la cabeza a: 19,6 mm
- Anchura de la cabeza b: 44 mm
- **¡Ya no hace falta volver atrás!** Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Certificado de calibración DAkkS para el usuario profesional, en especial para:

- Industria aeronáutica
- Industria de automoción
- Nuevas energías, turbinas eólicas, parques eólicos marinos
- Industria petroquímica (petróleo/gas)

Hoja de datos del producto

6122-1 CT CAL

EAN-No. 4000896193233



La trazabilidad documentada garantiza la trazabilidad absolutaHerramientas dinamométricas en la industria

Número de artículo	6122-1 CT CAL
--------------------	---------------