

List s údaji o výrobku

6291-1 CT CAL

EAN-No. 4000896193264



S kalibračním listem DAkkS · Délka: 401 mm · Rozsah momentu min-max: 20 – 120 Nm · Přesnost: 2 % · 



- Momentový klíč s **DAkkS kalibračním listem**
- Nástrčný spoj k uchycení nástrčných nástrojů
- **Přesnost $\pm 2\%$ z hodnoty stupnice** (ve směru utahování)
Používání otáčením nástrčného nástroje pro pravé a levé závity
- Bezpečné:
 - Hapticky (krátký posun při vypnutí)
 - Akusticky (zalamovací prvek)
- S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
- Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a bezpečně otočením rukojeti
- Bezpečné uložení v Safe boxu s průzorem
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Výstup: 
- Rozměry: 401 mm
- Pro ruční manipulaci
- Rozsah momentu min-max: 20 – 120 Nm
- Přesnost: 2 %
- Dělení stupnice (Nm): 1 Nm
- Účinná délka momentového klíče min.-max. l1 mm: 368,30 – 354,20 Nm
- Ovládací síla min.-max. kg: 5,5 – 34,5 kg
- Odpich justážního nářadí l2: 38,5 mm
- Tloušťka hlavy a: 23 mm
- Šířka hlavy b: 30 mm
- **Již žádné pootočení zpět:** U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Kalibrační list DAkkS pro profesionálního uživatele, zejména pro:

- letecký průmysl
- automobilový průmysl
- nové energie, větrné elektrárny, offshore parky
- petrochemický průmysl (ropa/plyn)

Dokumentovaná sledovatelnost zajišťuje dokonalou prokazatelnost

Číslo výrobku

6291-1 CT CAL