

Produktdatenblatt

7920 E

EAN-No. 4000896223756



Drehmomentbereich min-max: 1 – 800 Nm · 6,3 1/4, 10 3/8, 12,5 1/2, 20 3/4, 25 1"



Anwendung:

Kalibrierung von anzeigenden und auslösenden Drehmomentschlüsseln nach DIN EN ISO 6789-1:2017 und -2:2017

- Modulares System durch hochwertige, auswechselbare Drehmomentsensoren
- **Drehmoment-Kalibriereinrichtung** ohne Sensoren

Motorisch betriebene Drehmoment-Kalibriereinrichtung mit Steuerung durch integrierten PC

Hochwertige Drehmomentsensoren:

- Auswechselbare Drehmomentsensoren in 2 Genauigkeitsklassen bestimmen den Drehmoment-Bereich:
 - 0,25 % – für anzeigende und auslösende Drehmomentschlüssel mit einer Genauigkeit von ± 1 % (z.B. für Produktgruppe 7000 sTAC · 7000 eTAC)
 - 0,50 % – für anzeigende und auslösende Drehmomentschlüssel mit einer Genauigkeit von ± 2 % (z.B. für Produktgruppe 6000CT)
- Schnellwechselsystem für Nenngrößen-Einsätze 6,3 1/4, 10 3/8, 12,5 1/2, 20 3/4, 25 1"
- Automatische Sensorerkennung
- Ausziehbarer Arm bis circa 1,20 m inklusive Höhenjustierung
- Betätigungsrichtungen rechts / links kalibrierbar
- Integrierter PC (Betriebssystem Windows 10)
Anschlussmöglichkeiten für Bildschirm, Tastatur und Maus (nicht im Lieferumfang enthalten) sowie Fernzugriff per Remote Desktop
- Software inklusive
 - Prüfstandsteuerung
 - Messdatenerfassung
 - Kalibrierschein, Konformitätserklärung oder Kombination aus beiden (wie HAZET) auch mit individualisierten Firmendaten
 - Artikelverwaltung – HAZET Datenpool inklusive aller Parameter zur Messunsicherheits-Betrachtung enthalten
 - Werkzeugverwaltung
 - Online-Update und Fernwartungsservice
- Abmessungen Länge: circa 1140 mm (1680 mm ausgezogen) Breite x Höhe circa 570 x 600 mm
- Spannungsversorgung: 200 – 250 Volt / PE-N / 50 – 60 Hz
- 3 höhenverstellbare Füße zur waagerechten Ausrichtung
- Preis auf Anfrage, Lieferzeit nach Absprache
- Made in Germany
- Abtrieb: 6,3 1/4, 10 3/8, 12,5 1/2, 20 3/4, 25 1"

Produktdatenblatt

7920 E

EAN-No. 4000896**223756**



Artikelnummer

7920 E