

Scheda dati del prodotto

1979 N-92

EAN-No. 4000896241415



L x P x A: 367 mm x 62 mm x 47 mm



- Possibilità di ricarica / alimentazione tramite presa USB-C 5 Volt, max. 1 Ampere
- 1x cavo USB-C · 100 cm · senza alimentatore USB
- Alloggiamento in plastica bicomponente con superficie rivestita in gomma
- Indicatore dello stato di carica e dello stato della batteria a 4 livelli
- Testa in alluminio regolabile a 120°, bloccabile su 5 livelli per l'impostazione dell'illuminazione dell'area di lavoro
- Capacità batteria: 4500 mAh (milliampereora) (+30 % rispetto alle versioni precedenti)
- Durata di illuminazione luce principale: 3–14 h
- Durata di illuminazione luce superiore: 11 h
- Fascio luminoso luce principale: 110 – 1100 Lumen (+10% rispetto alle versioni precedenti)
- Fascio luminoso luce superiore: 150 Lumen
- Grande illuminazione omogenea
- Interruttore di regolazione sul retro della torcia – regolazione ottimale della luce
- Passaggio dalla luce superiore a quella principale tramite il pulsante principale
- Magnete di supporto gommato resistente sul lato inferiore
- Gancio di supporto rotante 360° ribaltabile
- Piedistallo robusto per un'ottima stabilità, anche su superfici non metalliche
- Numero batterie: 1 x Batteria agli ioni di litio 3,6 V 4500 mAh
- Alimentazione corrente elettrica: Cavo USB (USB C)
- Tecnologia LED: COB/SMD
- Fascio luminoso 100%: 1100 lm
- Durata di illuminazione 100%: 3 h
- Tempo di carico: 4,5 h
- Classe di protezione (IP): IP65
- Classe di protezione (IP): IK08
- Dimensioni: 367 mm x 62 mm x 47 mm

Numero articolo

1979 N-92