

Scheda dati del prodotto

4812-11 FS

EAN-No. 4000896249565



Applicazione:

Diagnosi e documentazione delle cavità per la valutazione dei danni

- Fedeltà dei dettagli migliorata tramite due telecamere (90° e 180°) con risoluzione HD
- Compatibile con apparecchio base 4812-11G e 4812-23G
- La sonda semiflessibile (Ø 4,9 mm) consente la guida attraverso le cavità
- Telecamera frontale e laterale commutabile (0° e 90°)
- Sorgente luminosa a cinque LED dimmerabili per telecamera anteriore
- Sorgente luminosa LED dimmerabili per telecamera laterale
- Intensità luminosa: LED frontale 200 – 300 lux, LED laterale 550 – 700 lux (misurata a 5 cm di distanza)
- Interfaccia digitale verso apparecchio base: USB-C
- Angolo visuale (FOV): 90°
- Profondità di campo (DOV): 10 – 100 mm
- Risoluzione: HD 1280(H) x 720(V) pixel
- Formato di compressione: H.264
- Classe di protezione sonda: IP67
- Peso: 137 g
- Formato immagine: Jpeg
- Formato video: MOV
- Classe di protezione sonda: IP67 (se connessa)
- Cavo sonda: 1 m
- Dimensioni: 1121 x 18 mm (L x P)
- Range di temperatura d'esercizio: -10°C – 60°C

Numero articolo

4812-11 FS