

Arkusz danych produktu

6295-1 CT

EAN-No. 4000896026203



Długość: 962 mm · Moment dokręcania min.–maks.: 200 – 500 Nm · Dokładność: 2 % · 



- Połączenie wtykowe do mocowania narzędzi wymiennych
- **Dokładność $\pm 2\%$ względem wartości na skali** (w oznaczonym kierunku obsługi)
Poprzez obrót narzędzia wymiennego można stosować zarówno do gwintu prawego, jak i lewego
- Bezpieczeństwo:
 - dotykowo (krótka droga wyzwolenia)
 - akustycznie (element klikający)
- Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym
- Szybkie i pewne ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego przez obrót uchwytu
- Bezpieczne przechowywanie w futerale Safe-Box z wziernikiem
- **Uchwyt wykonany z 2 rodzajów tworzyw sztucznych** zapewniający lepszą chwytność
- Uprozczone blokowanie w celu ustawienia wartości momentu obrotowego
- Okienko inspekcyjne do optycznej kontroli blokady
- Pokrętło do dodatkowego blokowania ustawienia
- 4 kolorowe pierścienie kodujące (czerwony, żółty, zielony, czarny) do oznaczania w celu personalizacji lub realizacji specjalnych procesów roboczych
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Końcówka: 
- Wymiary: 962 mm
- Masa netto (kg): 4,32 kg
- Do obsługi ręcznej
- Moment dokręcania min.–maks.: 200 – 500 Nm
- Dokładność: 2 %
- Podziałka skali (Nm): 2,5 Nm
- Długość części roboczej klucza dynamometrycznego min.–maks. l1 mm: 937,20 – 925,20 Nm
- Siła potrzebna do wyzwolenia min.–maks. kg: 21,8 – 55,1 kg
- Wymiar kontrolny narzędzia kalibracyjnego l2: 44 mm
- Szerokość głowni b: 35,5 mm
- **Cofanie jest już niepotrzebne:** W ramach długotrwałych testów zmęczeniowych udowodniono, że w przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET serii 5000 i 6000 cofanie ustawienia do najmniejszej wartości skali nie jest konieczne

Numer artykułu

6295-1 CT