

List s údaji o výrobku

5111-3 CT

EAN-No. 4000896235384



Délka: 375 mm · 20 – 120 Nm · 3 % · $10^{-3}\%$



- Uživatelsky příjemná přepínací ráčna
- Úzká hlavice ráčny – se hodí pro použití u motorek

– SYSTÉM 5000-3 CT –

- **Přesnost $\pm 3\%$ z hodnoty stupnice** (ve směru manipulace pro utahování doprava) (5107-3CT $\pm 4\%$ přesnost z hodnoty stupnice)
 - Pro utahování doleva používejte náš momentový klíč s nástrčným uchycením
 - Bezpečné:
 - Hapticky (krátký posun při vypnutí)
 - Akusticky (zalamovací prvek)
 - Koncipováno pro drsné dílenské nasazení
 - Široké spektrum použití pro kontrolované utahování šroubů při servisu pneumatik, dvoukolových aplikacích, u osobních automobilů, užitkových vozidel a rovněž při různých případech použití v průmyslu a řemesle
 - Optimalizovaný těsnicí kroužek na ochranu před cizími tělesy
 - Opravářská ráčnová sada pro zákaznický orientovanou vlastní montáž umožní použití po desítky let
 - Rukojeť s větším záběrem pro snadnější přenos síly
 - Nastavovací pomůcka s aretačními body pro optimalizované vedení obsluhy zaručuje bezpečné a rychlé nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu otočením rukojeti
 - Bezpečné zajištění hodnot nastavení aretační funkcí na otočném věnci
 - Otočný věnec ve tvaru trojúhelníku zabraňuje nekontrolovanému odkutálení
 - Symboly zámku signalizují příslušný stav zajištění
 - Možnost upevnění pro lankovou smyčku skrz otvory zajišťovacího otočného věnce
 - Dobře čitelná kontrastní stupnice
 - Trvalá čitelnost díky laserovému popisu pouzdra stupnice
 - Integrovaná přepínací páka
- 5121-3CT – 5123-3CT:** Přepínací páka s volnoběžnou funkcí – snižuje nebezpečí zranění a poruchy funkce
- S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
 - Dodávka ve stabilním otočném balení Hexa
 - DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1
 - Made In Germany
 - Výstup: $10^{-3}\%$
 - Rozměry: 375 mm
 - Hmotnost netto (kg): 0,8 kg
 - Pro ruční manipulaci
 - Rozsah momentu min-max: 20 – 120 Nm
 - Přesnost: 3 %

List s údaji o výrobku

5111-3 CT

EAN-No. 4000896235384



- Dělení stupnice (Nm): 1 Nm
- Ovládací síla min.-max. kg: 6,9 – 43,5 kg
- Počet zubů: 30 (Úhel ovládání 12°)
- Tloušťka hlavy a: 14,5 mm
- Šířka hlavy b: 32 mm
- **Již žádné pootočení zpět:** U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Momentové nářadí v průmyslu

Číslo výrobku

5111-3 CT