Scheda dati del prodotto
6143-1 CT EAN-No. 4000896**025466**

Lunghezza: 802 mm · Campo di coppia min-max: 100 – 400 Nm · Precisione: 2 % · 20 ¾"

- **Impugnatura bicomponente** per un'ergonomia migliorata
- Blocco semplificato per la regolazione del valore di coppia
- Finestrella per il controllo visivo della chiusura
- 4 anelli colorati (rosso, giallo, verde, nero) per marcature personalizzate o di particolari cicli di lavoro
- **Precisione di scatto dal valore di scala ± 2%** (in direzione di utilizzo per serraggio a destra)
  Per il serraggio a sinistra, utilizzare la nostra chiave dinamometrica con attacco ad innesto
- **Leva a cricchetto reversibile con dentatura fine HiPer** in 6121-1CT · 6122-1CT · 6123-1CT (90 denti · angolo di apertura di 4 gradi)
- Utensili dinamometrici premium ad alta precisione – per le massime esigenze!
- Tubo in **acciaio cromato a spessore** resistente e robusto, dalla forma sottile
- Conservazione sicura nella Safe-Box con finestrella
- Sicurezza:
  – Segnale tattile (disinserimento rapido)
  – Segnale acustico (elemento a scatto)
- Pratica leva a cricchetto reversibile
  Grande comfort di servizio (kit disponibili per riparazioni "fai da te" per cricchetti)
- Levetta di inversione integrata
- Regolazione rapida e sicura del valore di coppia prescelto tramite rotazione dell'impugnatura
- Con nottolino di arresto per bloccare il valore selezionato
- Impugnatura ergonomica con dispositivo girevole **che riduce i rischi di danni a persone e protegge contro eventuali scivolamenti**
- Scala con graduazione fine
- Con certificato di calibratura e numero di serie
- Superficie: cromata a spessore
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Presa di forza: 20 ¾"
- Dimensioni: 802 mm
- Peso netto (kg): 3,72 kg
- Per utilizzo manuale
- Campo di coppia min-max: 100 – 400 Nm
- Precisione: 2 %
- Graduazione della scala (Nm): 2,5 Nm
- Forza di azionamento min.-max. kg: 14,5 – 59,2 kg
- Numero denti: 32 (Angolo di apertura 11,25°)
- Spessore testa a: 28,5 mm
- Larghezza testa b: 64 mm
- **Riportare a zero non serve più:** in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Utensili dinamometrici nell'industria

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Scheda dati del prodotto
6143-1 CT EAN-No. 4000896**025466**

Numero articolo	6143-1 CT