Fiche technique du produit
9030 N-1 EAN-No. 4000896**206377**

L x l x h : 195 mm x 42 mm x 157 mm

Utilisation :
Outil maniable pour les travaux sur carrosserie et dans l'industrie

- Échappement d'air par le bas de la poignée
- Mandrin à serrage rapide
- Boîtier de l'outil robuste
- Appropriée au fonctionnement en continu
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4″)
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 99,7 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 2,10 m/s2
- Mandrin: 1 – 10
- Rotation droite / gauche : à un niveau (droite et gauche)
- Puissance watts: 373 Watt
- Poignée isolée contre le froid
- Dimensions: 195 mm x 42 mm x 157 mm
- Poids net (kg): 1 kg
- Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 88,7 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 2000
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 113 l/min (1,9 l/sec)

Numéro d'article	9030 N-1
Poignée	Poignée isolée contre le froid

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY