

Hoja de datos del producto

863 HP S

EAN-No. 4000896237234



Con bloqueo de seguridad · Longitud: 116 mm ·  1/4



Aplicación:

El ángulo de accionamiento pequeño (4°) permite un uso en los espacios más estrechos, p. ej., motores, construcción de máquinas, vehículos y equipos agrícolas, energías renovables (solar, eólica)

- Un rendimiento mucho mayor que las carracas con dimensiones comparables
- La función de enclavamiento de la palanca de inversión ofrece protección contra una conmutación no deseada
- Aumento de la vida útil utilizando los lubricantes más modernos en el mecanismo de carraca
- Las tolerancias de fabricación ajustadas garantizan protección contra la penetración de suciedad del exterior
- Los estándares de calidad internos de HAZET garantizan una capacidad de carga muy por encima de la norma
- De calidad, se limpia fácilmente, resistente a la corrosión
- Opción para colgar integrada en el asidero
- Par de apriete estático, verificado por la Sociedad de Ensayo y Certificación VPA conforme a DIN 3122: 100 Nm (DIN: 62 Nm)
- Bloqueo de seguridad de apertura rápida
- Bloqueo a prueba de soluciones de las llaves de vaso
- Liberación rápida de la herramienta introduciendo pulsando el botón de desbloqueo con una sola mano
- Número de dientes: 90 (Ángulo de accionamiento 4°)
- Bola de fijación
- Empuñadura de 2 componentes HAZET
- Superficie: cromada
- DIN 3122, ISO 3315
- Made In Germany
- Salida:  1/4
- Dimensiones: 116 mm
- Para el accionamiento con la mano
- **HiPer – El original**
- Diseño y producción «**Made in Germany**»
- Estático Y dinámico – doble precisión en la perfección
- Carga continua elevada para una larga vida útil
- **Palanca de inversión** ergonómica

Número de artículo

863 HP S

Empuñadura

Empuñadura de 2 componentes HAZET