

Fiche technique du produit

150/43 EAN-No. 4000896173204



43 pièces · 6 – 22 · M8 – M12 · PH1 – PH3 · T20 – T30 · $\frac{10}{16}$ · \ominus , \oplus , \odot ·



- En valise à roulettes

Développement du produit en partenariat avec un des principaux constructeurs automobiles, avec agrément de l'organisme **TÜV-Süd** Valise à roulettes :

- Poignée télescopique à quatre positions de 950 – 1150 mm
- Capacité de charge jusqu'à 40 kg
- En traction ou en poussée
- Grandes roulettes caoutchoutées
- Large empattement donnant de la stabilité
- Coque de valise robuste en X-ABS résistant aux chocs, compatible fret aérien
- Double cadre en aluminium
- Panneau à outils ultra-robuste
- Inclus également dans le jeu :
 - 5 embouts de 10 mm et 20 mm de \odot
 - 2 panneaux de signalisation « hybride », « connecteur hybride »
 - 500 m de ruban de signalisation (largeur de 50 mm)
- Surface : avec isolation de protection
- IEC 60900:2018
- Made In Germany
- Entraînement : $\frac{10}{16}$
- Sortie : \ominus , \oplus , \odot
- Dimensions: 460 mm x 190 mm x 310 mm
- Isolation de protection jusqu'à 1000 V
- Poids net (kg): 11 kg
- Nombre d'outils : 43

Isolation de protection

Numéro d'article

Isolation de protection jusqu'à 1000 V

150/43

Fiche technique du produit

150/43 EAN-No. 4000896173204



759N-2VDE



810VDE • ●

0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 •

0.6 x 3.5 • 0.8 x 4



810VDE-PH • ●

PH1 • PH2 • PH3



810VDE-T • ●

T20 • T25 • T30



8808LgKV • ○ • 10 %

M8 • M10 • M12



880KV • ● • 10 %

6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •

13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19 •

20 • 22



8816KV • 10 %



8821KV • 10 % • 10 %

8821KV-3 • 8821KV-5



1802VDE-22



1804KV-33



1816VDE-22



1841BVDE-33



1850VDE-44



2156VDE-2