

Productdatasheet

6170-1 CT

EAN-No. 4000896177776



Lengte: 3033 mm · Draaimomentbereik min-max: 800 – 2000 Nm · Nauwkeurigheid: 4 % · 25 1



- Voor de hoogste momentwaarden

2000 Nm momentsleutel

Gewicht slechts circa 18 kg

- Bedieningskracht slechts 685 N (70 kg) bij 2000 Nm
- Lengte ratelschacht: 1316,5 mm, middendeel: 644 mm, greep 1203 mm
- Kalibrering volgens in-house norm
- Voor industrieklimmers
- Gebruik bij windturbines, op scheepswerven, in de luchtvaart en zware industrie, bij bedrijfswagens enz.
- Demonteerbaar in 2 delen (6170-1CT 3 delen) met ontgrendelingsgereedschap
- Tas – voor het met de hand dragen of op de rug
- **± 4 % nauwkeurigheid van de schaalwaarde** (in bedieningsrichting)
- Sneller vastdraaien van schroeven ook alleen met ratelpen, draaimoment-aanhaling alleen met complete sleutel uitvoeren
- Veilig:
 - Haptisch (korte activatie)
 - Akoestisch (knikelement)
- **2-componenten-greep** voor verbeterd gevoel
- Vereenvoudigde borging voor het instellen van de waarde van het draaimoment
- Kijkvenster voor optische controle van de vergrendeling
- 4 gekleurde codeerringen (rood, geel, groen, zwart) voor de markering bij personalisering of bijzondere arbeidsprocessen
- Met kalibratiecertificaat en serienummer
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Uitgang: 25 1
- Afmetingen: 3033 mm
- Nettogewicht (kg): 18 kg
- Voor handbediening
- Draaimomentbereik min-max: 800 – 2000 Nm
- Nauwkeurigheid: 4 %
- Schaalverdeling (Nm): 6 Nm
- Bedieningskracht min.-max. kg: 27,9 – 70,1 kg
- Aantal tanden: 32 (Bedieningshoek 11,25°)
- Kopdikte a: 36 mm
- Kopbreedte b: 77 mm
- **Niet meer terugdraaien:** bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Productdatasheet

6170-1 CT

EAN-No. 4000896177776



Momentgereedschappen in de industrie

Artikelnummer

6170-1 CT