Produktdatenblatt 6128-1 CT EAN-No. 4000896076116



Länge: 660 mm · Drehmomentbereich min-max: 67,8 – 339 Nm · Ibf min-max: 50 – 250 lbf.ft · Genauigkeit: 3 % · ☑ 1/2 ·



- Nach US-Standard
- Skaleneinteilung in Ibf.ft
- ± 3 % Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
 Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteck-Aufnahme
- · Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
- Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
- HiPer Feinzahn-Umschaltknarre in 6127-1CT (90 Zähne · 4° Betätigungswinkel)
- Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
- Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- · Made in Germany
- Abtrieb: 125 1/2
- Maße: 660 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1,65 kg
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 67,8 339 Nm
- lbf min-max: 50 250 lbf.ft
- Genauigkeit: 3 %
- Skalenteilung (lbf.ft): 2 lbf.ft
- Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. I1 mm: 565,98 551,88 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 12,2-62,6 kg
- Anzahl Zähne: 90 (Betätigungswinkel 4°)
- Kopfstärke a: 19,6 mm
- Kopfbreite b: 44 mm
- Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Artikelnummer 6128-1 CT